

LOCTITE®
TEROSON®

Клейові рішення та продукти для заміни автомобільного скла



Зміст

1	Моментальні клеї	3 – 5
2	Епоксидні клеї	6
3	Гібридні клеї	7
4	Клеї-герметики для автомобільного скла	8 – 10
5	Очисники	11



LOCTITE 401 (стара назва Loctite 401)



Опис

Універсальний моментальний клей загального застосування. Склеюються зазори до 0,15 мм, температурна стійкість до +120 °С. Час фіксації 3-20 сек.

Застосування

Дуже висока міцність з'єднання щільно прилеглих деталей. Ідеальний для будь-яких видів дрібного екстреного ремонту. Склеює широкий діапазон подібних або різнорідних матеріалів (металів, гуми, дерева, картону, кераміки, більшості видів пластмас).

Упаковка	IDH №	Код Navision
3 г	241870	LOC 401 3G
20 г	246482	LOC 401 20G
	194006	

LOCTITE 454 (стара назва Loctite 454)



Опис

Універсальний моментальний клей-гель загального застосування. Склеюються зазори до 0,25 мм, температурна стійкість до +120 °С. Час фіксації 5-20 сек.

Застосування

Ідеальний для будь-яких видів дрібного екстреного ремонту. Для стельових і вертикальних поверхонь, не утворює патьоків. Підходить для пористих поверхонь. Склеює широкий діапазон подібних або різнорідних матеріалів (металів, гуми, дерева, картону, кераміки, більшості видів пластмас).

Упаковка	IDH №	Код Navision
3 г	195657	LOC 454 3G
20 г	195678	LOC 454 20G

1

LOCTITE 406 (стара назва Loctite 406)



Опис

Універсальний моментальний клей зниженої в'язкості. Склеюються зазори до 0,1 мм, температурна стійкість до +120 °С. Час фіксації 2-10 сек.

Застосування

Швидке склеювання широкого спектру матеріалів, що важко склеюються. Ідеальний для гуми, в тому числі EPDM.

Упаковка	IDH №	Код Navision
20 г	246500	LOC 406 20G
	1955010	
	1924110	

LOCTITE 4850 (стара назва Loctite 4850)



Опис

Моментальний клей, еластичний. Склеюються зазори до 0,15 мм. температурна стійкість до +80 °С. Час фіксації 3-10 сек.

Застосування

Забезпечує гнучкий клейовий шов. Склеює широкий діапазон подібних або різнорідних матеріалів (металів, гуми, дерева, картону, кераміки, більшості видів пластмас).

Упаковка	IDH №	Код Navision
5 мл	373352	Loc 4850



LOCTITE 3090 (стара назва Loctite 3090)



Опис

Універсальний двокомпонентний моментальний клей-гель загального застосування. Склеюються зазори до 5 мм. Температурна стійкість до + 80 °С. Час фіксації 90-150 сек.

Застосування

Ідеальний для будь-яких видів дрібного екстреного ремонту. Для стельових і вертикальних поверхонь, не утворює патьоків. Підходить для пористих поверхонь. Склеює широкий діапазон подібних або різнорідних матеріалів (металів, гуми, дерева, картону, кераміки, більшості видів пластмас).

Упаковка

10 г

IDH №

1379599

Код Navision

LOC 3090 10G

LOCTITE SF 770 (стара назва Loctite 770)



Опис

Універсальний праймер (ґрунт) для всіх типів моментальних клеїв.

Застосування

Покращує адгезію моментальних клеїв до поліолефінів та інших пластмас з малою поверхневою енергією, таких як PP, PET, PTFE і т.п.

Упаковка

10 мл

IDH №

142624

Код Navision

LOCTITE 770 10ML

1

LOCTITE EA 3430 (стара назва Loctite 3430)



Опис

Двокомпонентний прозорий епоксидний клей. Температурна стійкість до + 100 °С. Життєздатність 7 хвилин, час початкової фіксації 15 хвилин.

Застосування

Підходить для склеювання широкого спектру матеріалів включаючи метали, пластики, скло і дерево. Просте і швидке застосування.

Упаковка	IDH №	Код Navision
24 мл	242865	LOC 3430 24ML

LOCTITE Double Bubble (стара назва Loctite Double Bubble)



Опис

Двокомпонентний прозорий епоксидний клей прискореного затвердіння. Температурна стійкість до + 100 °С. Життєздатність 3 хвилини, час початкової фіксації 5 хвилин.

Застосування

Ефективне рішення для склеювання широкого спектру матеріалів включаючи дерево, метали, пластики і кераміку. Поставляється в зручному пакеті з підкладкою і паличкою для змішування.

Упаковка	IDH №	Код Navision
3 г	2015058	LOC DOUBLE BUBBLE 3G

LOCTITE EA 3450 (стара назва Loctite 3450)



Опис

Двокомпонентний епоксидний клей сірого кольору. Температурна стійкість до + 100 °С. Життєздатність 4-6 хвилин, час початкової фіксації 15 хвилин.

Застосування

Склеювання або ремонт металевих деталей. Просте і швидке застосування. Забезпечує високу міцність з'єднання.

Упаковка	IDH №	Код Navision
25 мл	1885784	LOC 3450=16814 25ML



LOCTITE HY 4060 GY

Опис

Гібридний клей підвищеної стійкості до зовнішніх впливів і вібрацій. Температурна стійкість до 150 °С. Заповнення зазорів до 5 мм. Час початкової фіксації 4-6 хвилин. Не залишає білий наліт.

Застосування

Завдяки інноваційній технології гібридного склеювання поєднує міцність конструкційного клею і швидкість застосування моментального клею. Швидкий час фіксації навіть при низьких температурах. Склеює широкий спектр матеріалів, метали, пластики, дерево, гуму, шкіру. Просте і швидке застосування.

Упаковка	IDH №	Код Navision
25 г	2210487	LOC 4060



3

LOCTITE HY 4070

Опис

Гібридний клей підвищеної стійкості до зовнішніх впливів і вібрації, швидкий. Температурна стійкість до 120 °С. Заповнення зазорів до 5 мм. Час початкової фіксації 3-4 хвилини.

Застосування

Завдяки інноваційній технології гібридного склеювання поєднує міцність конструкційного клею і швидкість застосування моментального клею. Дуже швидкий час набору міцності. Склеює широкий спектр матеріалів, метали, пластики, дерево. Просте і швидке застосування.

Упаковка	IDH №	Код Navision
11 г	2237457	LOC 4070



Клейові рішення та продукти
для заміни автомобільного скла
Гібридні клеї

TEROSON PU 8596 (стара назва Terostat 8596)



Опис

Однокомпонентний поліуретановий клей. Час утворення поверхневої плівки 25 хвилин. Стійкий проти провисання. Межа міцності на розрив 8,5 МПа. Модуль зсуву 1,2 МПа. Якість підтверджена TÜV.

Застосування

Клей для вклеювання скла. Час готовності автомобіля до експлуатації за FMVSS 212/208 (з подушкою безпеки) 6 годин, без подушок безпеки – 2 години.

Упаковка

310 мл

IDH №

450533

Код Navision

LOC 8596 (450533) 310ML

TEROSON PU 8596 SET (стара назва Terostat 8596 set)



Опис

Однокомпонентний поліуретановий клей. Час утворення поверхневої плівки 25 хвилин. Стійкий проти провисання. Межа міцності на розрив 8,5 МПа. Модуль зсуву 1,2 МПа. Якість підтверджена TÜV.

Склад набору

Набір містить клей 310 мл, праймер-активатор 10мл, серветки для очищення, струну для вирізання скла, аплікатор для нанесення клею, насадку на клей, абразив.

Упаковка

набір

IDH №

450532

Код Navision

LOC TEROSTAT 8596 SET



TEROSON PU 8597 HMLC (стара назва Terostat 8597 HMLC)



Опис

Однокомпонентний поліуретановий клей. Високий модуль, низька електропровідність. Час утворення поверхневої плівки 18 хвилин. Стійкий проти провисання. Межа міцності на розрив 9,5 МПа. Модуль зсуву 2,9 МПа. Якість підтверджена TÜV. Відповідає вимогам заводів-авто виробників.

Застосування

Клей для вклеювання скла. Час готовності автомобіля до експлуатації по FMVSS 212/208 (з подушкою безпеки) 1 година. Час готовності автомобіля до експлуатації (за європейським стандартом з подушкою безпеки) 4 години.

Упаковка	IDH №	Код Navision
310 мл	341580	LOC TEROSTAT 8597 HMLC

TEROSON PU 8597 HMLC SET (стара назва Terostat 8597 HMLC)



Опис

Однокомпонентний поліуретановий клей. Високий модуль, низька електропровідність. Час утворення поверхневої плівки 18 хвилин. Стійкий проти провисання. Межа міцності на розрив 9,5 МПа. Модуль зсуву 2,9 МПа. Якість підтверджена TÜV. Відповідає вимогам заводів-авто виробників.

Склад набору

Набір містить клей 310 мл, праймер-активатор 10 мл, серветки для очищення, струну для вирізання скла, аплікатор для нанесення клею, насадка-слайдер на клей, абразив.

Упаковка	IDH №	Код Navision
набір	1507386	LOC 8597 (1507386) HMLC

Клейові рішення та продукти для заміни автомобільного скла
Клей-герметики для автомобільного скла

4

TEROSON PU 8519P (стара назва Terostat 8519P)



Опис

Праймер-активатор на поліуретановій основі з вмістом розчинників. Має високу стійкість до ультрафіолету. Не містить хлорованих вуглеводнів і ароматичних добавок. Час висихання 2 хвилини.

Застосування

Праймер для поліпшення адгезії поліуретанових клеїв на склі, пофарбованому металі і керамічному покритті скла. Допускає нанесення на залишки старого клейового шару.

Упаковка	IDH №	Код Navision
10 мл	1252496	LOC 8519P (1252496) 10ML
25 мл	1178000	LOC TEROSTAT 8519P 25ML
100 мл	1178026	LOC TEROSTAT 8519P 100ML

LOCTITE AA 319 MESH (стара назва Loctite 319 set)



Опис

Клейовий набір, що містить клей на основі модифікованого акрилу і сітку з активатором. Температурна стійкість до + 120 °С. Час фіксації 1 хвилина, міцність на зсув на сталі 10 Н/мм².

Застосування

Для структурного склеювання скла, металу, кераміки і пластмас. Типове застосування – приклеювання кріплення дзеркала заднього виду. Наявність сітки забезпечує рівномірний гарантований зазор, що компенсує різні теплові розширення деталей.

Упаковка	IDH №	Код Navision
0,5 г	195908	LOC 319 0,5ML

LOCTITE MR 3863 (стара назва Loctite 3863 Circuit +)



Опис

Рідина на основі розчинників має велику питому електропровідність завдяки високому вмісту срібла. Час випаровування 30 хвилин, повторне нанесення 5 хвилин.

Застосування

Швидкий і легкий у використанні набір для ремонту системи обігріву заднього скла автомобіля.

Упаковка	IDH №	Код Navision
2 г	1151364	LOC 3863 CIRCUIT 2GR



TEROSON VR 100 NANO (стара назва Teroson Glass Cleaner)



Опис

Очищувач на водній основі, без вмісту розчинників. Малий час випаровування навіть при знижених температурах. Розроблено з використанням нанотехнологій.

Застосування

Очищувач для скла, дзеркал і т.п. Не залишає наліт. Нанотехнологія забезпечує тривалий захист поверхні від забруднення.

Упаковка

1 л

IDH №

2012089

Код Navision

LOC TEROSON VR 100 NANO

TEROSON VR 20 (стара назва Teroson FL+)



Опис

Універсальний очищувач-знежирювач на основі уайт-спіриту. Не завдає шкоди лакофарбовому покриттю автомобіля. Не перешкоджає полімеризації клеїв і герметиків, видаляє силіконові забруднення.

Застосування

Універсальний продукт для підготовки будь-яких поверхонь перед склеюванням, герметизацією або фарбуванням.

Упаковка

1 л

IDH №

1696704

Код Navision

LOC TEROSON FL+ 1L

10 л

1471127

LOC TEROSON FL+ 10L

LOCTITE SF 7855 (Loctite 7855)



Опис

Біорозкладаний, що не містить розчинників, очищувач для рук. Містить чотири компоненти для догляду за шкірою: алое вера, вітамін Е, ланолін і масло жожоба. Містить дрібнодисперсну пемзу.

Застосування

Спеціальна формула для видалення більшості забруднень: праймерів, фарб, смол, ґрунтів, PU і MS клеїв, силіконів, лаків і емалей. Допускає часте використання без шкоди для шкіри. Може використовуватися без води.

Упаковка

400 мл

IDH №

1918668

Код Navision

LOC 7855 400ML

LOCTITE®
TEROSON®

ТОВ «Хенкель Україна»
01032, м. Київ
вул. Саксаганського, 120
Тел.: + 38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.ua
www.repair-autovehicle.com.ua

