



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 00436

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: Ceresit Ceretherm Impactum
2. Skirta naudoti: Išorinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Įgafiotasis atstovas: Neaktualu
5. Eksploatacinių savybių nuoseklumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os): „System 2+“
6a. Darnusis (-ieji) standartas (-ai): Neaktualu
6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 040083-00-0404
Europos techninis vertinimas (ETA): ETA-13/0086 2023-06-30
Techninio vertinimo įstaiga: Institut Techniki Budowlanej
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Institut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0407IZ
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Nr.	Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	ESPV sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Reakcija į ugnį ETICS CERESIT CERETHERM IMPACTUM su EPS plokštėmis (degumo klasė E) ir tinkavimo sistema: - Klijai pagal ETA-13/0086, 1 lentelė - Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ - Baigiamosios dangos: pagal ETA-13/0086, 1 lentelė	B - s2, d0		
2	Vandens absoravimas po 1 val., pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ Vandens absoravimas po 24 val. Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ Vandens absoravimas po 24 val. Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	<1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ²		
3	Būklė po šilumos ir drėgmės ciklų	Atsparus		
4	Būklė po užšalimo ir atitirpimo ciklų	Atsparus		
5	Atsparumas smūgliams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ ir: Viengubas standartinis tinklėlis „Ceresit CT325“ ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77 Dvigubas standartinis tinklėlis „Ceresit CT325“ ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77 „Ceresit CT325“ + „Ceresit CT327“ (standartinis tinklėlis + sutvirtinamasis tinklėlis) ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	I kategorija I kategorija I kategorija		
6	Pralaidumas vandens garams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT77	≤ 1,0m		
7	Pavojingosios medžiagos	žr. MSDS		
8	Pagrindinio sluoksnio ir izoliacinio produkto sukibimo stipris (EPS) Pagrindinis sluoksnis: Sausomis sąlygomis Po hidroterminių ciklų ant rangos Po užšalimo ir atitirpimo ciklų	Ceresit CT100 ≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Bandymas nereikalingas, nes užšalimo ir atitirpimo ciklai nebūtinai	„System 2+“	EAD 040083-00-0404
9	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betonas) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui	Ceresit CT81/ Ceresit ZS; Ceresit CT82/ Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85 ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa		
10	Sukibimas tarp: klijų ir termoizoliacinio produkto (EPS) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui	Ceresit CT81/ Ceresit ZS; Ceresit CT82/ Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85 ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa		
11	Statmenas paviršiui EPS tempiamasis stipris Klijai:	Ceresit CT81/ Ceresit ZS; Ceresit CT82 / Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85 ≥ 80 kPa ≥ 100 kPa ≥ 150 kPa 40% 40% 40%		
12	Tvirtinimo stipris (skersinio poslinkio bandymas)	Bandymas nereikalingas, nes ETICS atitinka kriterijus E * d ≤ 50,000 N/mm		
13	ETICS šiluminė varža ir šiluminis perdavimas	Žr. A 10 priedą		
14	Sukibimo stipris susendinus Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 100“ ir: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit	≥ 80 kPa		

	CT 79 1,5 mm; „Ceresit CT174“ 1,5 mm; „Ceresit CT 77“		
15	Kitų sistemos komponentų charakteristikos		
	Šiluminės izoliacijos gaminy (EPS plokštės)	Pagal ETA-13/0086 B priedą	
	Tvirtikliai	Pagal ETA-13/0086 C1 priedą	
	Stiklo pluošto tinkliniai „Ceresit CT 325“ Ceresit CT327	Pagal ETA-13/0086 C2 priedą	

Pirmiau nurodyti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro „Ceresit Ceretherm Impactum“

- Klėjai: Ceresit CT81 / Ceresit ZS; Ceresit CT82 / Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85
- Pagrindinis sluoksnis: Ceresit CT100
- Baigiamosios dangos: Ceresit CT60 1,5mm; Ceresit CT72 1,5mm; Ceresit CT74 1,5mm; Ceresit CT174 1,5mm; Ceresit CT79 1,5mm; Ceresit CT77
- Izoliacinis produktas: EPS plokštės pagal EN 13163; (žr. ETA-13/0086 B priedą, gaminio charakteristikos)
- Tvirtikliai: pagal ETA-13/0086 C1 priedą, gaminio charakteristikos
- Stiklo pluošto tinkliniai: „Ceresit CT 325“, „Ceresit CT 327“; (žr. ETA-13/0086 C2 priedą, gaminio charakteristikos)

8. Tinkami techniniai dokumentai

ir (arba) specialūs techniniai dokumentai: Neaktuali

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, išduodamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dr. Małgorzata Lipnicka

AC Product Development Manager

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Stąporków, 15.11.2023

(išdavimo vieta ir data)