



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 00428

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: CERESIT CERETHERM PREMIUM
2. Destinație: Sistem de izolație termică exterioară cu tencuială
3. Producător: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Reprezentant autorizat: Irrelevant
5. Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 2+
6a. Standard(e) armonizat(e): Irrelevant
6b. Document de evaluare european: EAD 040083-00-0404
Evaluare Tehnică Europeană: ETA-08/0308 din 30/06/2023
Organism de evaluare tehnică: Instytut Techniki Budowlanej
Organism(e) notificat(e): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0363/Z
7. Performanță declarată (performanțe declarate):

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanță	Sistem(e) de EVCP	Specificație tehnică armonizată
1	Reacție la foc ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM cu plăci din EPS (reacție la foc clasa E): - Adeziv pe bază de ciment: Ceresit CT83, Ceresit CT87 - Adeziv pe bază de PU: Ceresit CT84 - Strat de bază: Ceresit CT87 - Straturi de finisare: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79 - Straturi decorative: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54 ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM cu plăci din EPS (reacție la foc clasa E): - Adeziv pe bază de ciment: Ceresit CT83, Ceresit CT87 - Strat de bază: Ceresit CT87 - Straturi de finisare: Ceresit CT77, Ceresit CT177 ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM cu plăci din EPS (reacție la foc clasa E): - Adeziv pe bază de PU: Ceresit CT84 - Strat de bază: Ceresit CT87 - Straturi de finisare: Ceresit CT77, Ceresit CT177	B-s1, d0 B-s1, d0 B-s2, d0	System 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorbție de apă după 1 oră Strat de bază Ceresit CT87 Absorbție de apă după 24 de ore Strat de bază Ceresit CT87 Absorbție de apă după 24 de ore Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 (amorsat) și: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT79	<1,0 kg/m ² <0,5 kg/m ²		
3	După cicluri de condiționare la temperatură și umiditate	Rezistent		
4	După cicluri de condiționare la îngheț-dezghet	Rezistent		
5	Rezistență la impact Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 (amorsat) și: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137 Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT175, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT174 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm Ceresit CT79	Categoria III Categoria II Categoria I		
6	Permeabilitate la vaporii de apă Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 (amorsat) și: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0m		
7	Substanțe periculoase	A se vedea FDS		
8	Aderență între stratul de bază și produsul de izolație (EPS) Strat de bază Ceresit CT87 În condiții uscate După ciclurile higrotermice pe bancul de încercare După ciclurile de îngheț-dezghet	> 80 kPa > 80 kPa Nu este necesară testarea: ciclurile de îngheț-dezghet nu sunt necesare		
9	Aderență între adeziv și substrat (beton) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT83, Ceresit CT87 > 250 kPa > 80 kPa > 250 kPa		
10	Aderență între: adeziv-produsul de izolație termică (EPS) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT83, Ceresit CT87 > 80 kPa > 30 kPa > 80 kPa		
11	Aderență adezivilor pe bază de spumă poliuretanică Adeziv Ceresit CT84 EPS TR150-adeziv-substrat (beton) Condiții de aplicare	Grosime spumă Condiții de testare Aderență		

	Condiții de aplicare standard	8 ± 1mm	23°C, 50%RH	> 80 kPa
	Modificarea grosimii	15 ± 1mm	23°C, 50%RH	≥ 80 kPa
	Modificarea timpului deschis (max 4 min.)	8 ± 1mm	23°C, 50%RH	≥ 80 kPa
	Modificarea temperaturii: temp. scăzută	8 ± 1mm	0°C	> 80 kPa
	Modificarea temperaturii: temp. ridicată	8 ± 1mm	40°C, 30%RH	≥ 80 kPa
12	Rezistență la tracțiune perpendicular pe fețele EPS			
		≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
	Adezivi: Ceresit CT83, Ceresit CT87, Ceresit CT84	40%	40%	40%
13	Rezistență la fixare (test de desprindere)	Nu este necesară deoarece ETICS respectă cerința Exd ≤ 50.000 N/mm		
14	Rezistență termică și transmitanță termică a ETICS	Vezi Anexa A 10		
15	Aderență după îmbătrânire			
	Sistem de tencuie:			
	Strat de bază Ceresit CT87 (amorsat) și:			
	Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT 137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≥ 80 kPa		
16	Caracteristici ale altor componente ale sistemului			
	Produs de izolație termică (Panouri de EPS)	Conf. ETA-08/0308 Anexa B		
	Ancore	Conf. ETA-08/0308 Anexa C1		
	Plasă din fibră de sticlă	Conf. ETA-08/0308 Anexa C2		

Parametrii de mai sus sunt aplicabili pentru utilizarea sistemului Ceresit Ceretherm Premium care constă din:

- Adezivi: Ceresit CT 83, Ceresit CT 87, Ceresit CT 84
- Strat de bază: Ceresit CT87
- Straturi de finisare: Ceresit CT 34, Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 177
- Straturi decorative: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54
- Produs de izolație: panouri din EPS conform EN 13163; (a se vedea ETA-08/0308 Anexa B pentru caracteristicile produsului)
- Ancore: conform ETA-08/0308 Anexa C1 pentru caracteristicile produsului
- Plase din fibră de sticlă: Ceresit CT 325; (a se vedea ETA-08/0308 Anexa C2 pentru caracteristicile produsului)

8. Documentația tehnică și/sau Specificația Tehnică corespunzătoare: Irrelevant

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezența declarației de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011, pe propria răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Joanna Jarzyna
Chimist Dezvoltare Produse
AC Global PD Façade Systems

(numele și funcția)

(semnătura)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(numele și funcția)

(semnătura)

Slupskow, 15.11.2023
(locul și data emiterii)



**ORGANISMUL NOTIFICAT Nr. 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE**

ul. FILTROWA 1, 00-611 VARŞOVIA
tel.: + 48 (22) 57 96 167, + 48 (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
1488-CPR-0363/Z**

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011
(Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului de construcție

Sistem compozit de izolare termică exterioară cu tencuială:

Ceresit Ceretherm Premium

Descrierea produsului - conform pct. 1 din ETA-08/0308 din 30/06/2023

Utilizare proiectată - conform pct. 2 din ETA-08/0308 din 30/06/2023

introdus pe piață sub denumirea sau marca comercială a:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Varșovia

Polonia

și fabricat în unitățile de producție:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Stara Gora, 26-220 Staporkow Polonia | 2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Pieszycka 6, 58-200 Dzierzoniow Polonia | 3) Henkel Balti Operations OU Klassi
9, 50409 Tartu Estonia |
| 4) Henkel Romania Operations SRL
Fabrica Câmpia Turzii, 405100 Str.
Iancu Jianu 33
România | 5) Henkel Romania Operations SRL
Șoseaua de Centura nr. 78 Pantelimon
077145 Ilfov România | 6) Henkel Romania Operations SRL
Str. Paltinului nr 1392, Roznov, jud.
Neamț,
România |
| 7) Henkel Bulgaria Operations EOOD
Uzina de materiale de construcție
Mirovyane, 1289 Sofia Bulgaria | 8) Henkel Srbija d.o.o. Unitate de
producție Indjija Save Kovacevica b.b,
22320 Indjija Serbia | 9) Henkel Adhezivi BH d o.o.
Drakuljica bb, 89230 Bileca Bosnia și
Herțegovina |

Prezentul certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței conținute în:

ETA-08/0308 din 30/06/2023

și EAD 040083-00-0404

În cadrul sistemului 2+ sunt aplicate și că sistemul de control al producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 05.08.2014 (actualizat la 07.09.2016, 12.01.2018, 21.03.2022, 13.09.2023) și rămâne valabil atât timp cât ETA, EAD, produsul de construcție, metodele AVCP, condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul notificat de certificare a controlului producției în fabrică.

DIRECTORUL
Departamentului de Certificare
Katarzyna Hatowska, inginer

Varșovia, 13.09.2023
ȘTAMPILĂ

DIRECTORUL ADJUNCT
al Instytut Techniki Budowlanej
Anna Panek, inginer

*Subsemnatul, **Cazac Radu**, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 7576/2002, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.*

TRADUCĂTOR,

