



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 00435

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: Ceresit Ceretherm Universal MW
2. Skirta naudoti: Išorinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Įgaliotasis atstovas: Neaktualu
5. Eksploatacinių savybių nuoseklumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os): „System 2+“
6a. Darnusis (-ieji) standartas (-ai): Neaktualu
6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 040083-00-0404
Europos techninis vertinimas (ETA): ETA-14/0127 2023-06-30
Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0362/Z
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Nr.	Pagrindinės savybės	Ekspluatacinės savybės	ESPV sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Reakcija į ugnį ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW. - Klijai: „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“, „Ceresit CT180“ Pagrindinis sluoksnis: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Baigiamosios dangos pagal 1 ETA-14/0127 1 lentelę (su atitinkamais poklijais) - Dekoratyvinės dangos pagal ETA-14/0127 1 lentelę	A2-s1, d0	„System 2+“	EAD 040083-00-0404
2	Vandens absorbuojamumas po 1 val. Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ Vandens absorbuojamumas po 24 val. Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ Vandens absorbuojamumas po 24 val. Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamais poklijais pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT72“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT 76“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT 60“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“)	<1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ²		
3	Būklė po šilumos ir drėgmės ciklų	Atsparus		
4	Būklė po užšalimo ir atitirpimo ciklų	Atsparus		
5	Atsparumas smūgliams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamais poklijais pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT73“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT175“, „Ceresit CT63“, „Ceresit CT64“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“) Ceresit CT72, Ceresit CT60, Ceresit CT 76	III kategorija II kategorija		
6	Pralaidumas vandens garams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamais poklijais pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT72“, „Ceresit CT73“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT76“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT175“, „Ceresit CT60“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“)	≤ 1,0m		
7	Pavojingosios medžiagos	žr. MS DS		
8	Pagrindinio sluoksnio ir izoliacinio produkto sukibimo stipris (MW plokštelė) Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ Sausomis sąlygomis Po hidroterminių ciklų ant įrangos Po užšalimo ir atitirpimo ciklų	≥ 80 kPa Su mineraline vata (MW) susijęs gedimas (sukibimo trūkis) Bandymas nereikalingas, nes užšalimo ir atitirpimo ciklai nebūtinai		
9	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betonas) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgnumui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgnumui	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa		
10	Sukibimas tarp: klijų ir termoizoliacinio produkto (MW plokštelė) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgnumui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgnumui	Ceresit CT80 / Ceresit „Thermo Universal“ (MW plokštelė) „Ceresit CT180“ (MW plokštelė) Ceresit CT180 (MW plokštelė) ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa ≥ 0,08 MPa		
11	Tvirtinimo stipris (skersinio poslinkio bandymas)	Bandymas nereikalingas, nes ETICS atitinka kriterijus E * d ≤ 50,000 N/mm		
12	ETICS šiluminė varža ir šiluminis perdavimas	Žr. A 10 priedą		
13	Sukibimo stipris susendinus Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT80“ / „Ceresit Thermo Universal“ (su atitinkamais poklijais pagal ETA-14/0127 1 lentelę) ir:			

	„Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT72“, „Ceresit CT73“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT76“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT175“, „Ceresit CT60“, „Ceresit CT63“, „Ceresit CT64“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“)	≥ 80 kPa		
14	Kitų sistemos komponentų charakteristikos			
	Šiluminės izoliacijos gaminy (MW plokštės ir plokštelės)	Pagal ETA-14/0127 B priedą		
	Stiklo pluošto tinklėliai	Pagal ETA-14/0127 C2 priedą		

Pirmiau nurodyti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro „Ceresit Ceretherm Universal MW

- Klijai: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT 180
- Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT 80 | „Ceresit Thermo Universal“
- Poklijai „Ceresit CT15“, „Ceresit CT 16“;
- Balgiamosios dangos: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 76, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64
- Dekoratyvinės dangos: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 55, Ceresit CT 721
- Izoliacinis produktas: Mineralinės vatos (MW) plokštės pagal EN 13162; (žr. ETA-14/0127 B priedą, gaminio charakteristikos)
- Stiklo pluošto tinklėliai: Standartinis stiklo pluošto tinklėlis „Ceresit CT 325“; (žr. ETA-14/0127 C2 priedą, gaminio charakteristikos)

8. Tinkami techniniai dokumentai
ir (arba) specialūs techniniai dokumentai: Neaktuali

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, išduodamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dr. Małgorzata Lipnicka

AC Product Development Manager

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Stąporków, 15.11.2023

(išdavimo vieta ir data)