



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 00430

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: Ceresit Ceretherm Wool Premium
2. Destinație: Sistem de izolație termică exterioară cu lencuială
3. Producător: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varșovia
4. Reprezentant autorizat: Irelevant
5. Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 2+
- 6a. Standard(e) armonizat(e): Irelevant
- 6b. Document de evaluare european: EAD 040083-00-0404
- Evaluare Tehnică Europeană: ETA-09/0037 of 30/06/2023
- Organism de evaluare tehnică: Instytut Techniki Budowlanej
- Organism(e) notificat(e): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0375/Z
7. Performanță declarată (performanțe declarate):

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanță	Sistem(e) EVCP	Specificație tehnică armonizată
1	Reacție la foc ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: -Adeziv: Ceresit CT190, Ceresit CT87 -Panouri din vală minerală -Strat de bază: Ceresit CT87 -Straturi de finisare: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT79 -Straturi decorative conform ETA-09/0037 Tabelul 1 ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: -Adeziv: Ceresit CT190, Ceresit CT87 -Panouri din vală minerală -Strat de bază: Ceresit CT87 -Straturi de finisare: Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60 -Straturi decorative conform ETA-09/0037 Tabelul 1 ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: -Adeziv: Ceresit CT190, Ceresit CT87 -Panouri din vală minerală -Strat de bază: Ceresit CT87 -Straturi de finisare: Ceresit CT77, Ceresit CT720 cu Ceresit CT721 -Straturi decorative conform ETA-09/0037 Tabelul 1	A2-s1, d0 B-s1, d0 B-s2, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorbție de apă după 1 oră Strat de bază Ceresit CT87 Absorbție de apă după 24 de ore Strat de bază Ceresit CT87 Absorbție de apă după 24 de ore Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 și: Ceresit CT35, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT77, Ceresit CT79, Ceresit CT720 + Ceresit CT721	<1,0 kg/m ² <0,5 kg/m ²		
3	După cicluri de condiționare ciclurile la temperatură și umiditate	Rezistent		
4	După cicluri de condiționare la îngheț-dezgheț	Rezistent		
5	Rezistență la Impact Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT720 (cu Ceresit CT721) Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60 Ceresit CT79, Ceresit CT77	Categoria III Categoria II Categoria I		
6	Permeabilitate la vaporii de apă Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT720 (cu Ceresit CT721)	≤ 1,0m		
7	Substanțe periculoase	A se vedea FDS		
8	Aderență între stratul de bază și produsul de izolație (panou de vală minerală) Strat de bază: In condiții uscate După ciclurile higrotermice pe bancul de încercare După ciclurile de îngheț-dezgheț	Ceresit CT87 > 80 kPa > 80 kPa Nu este necesară testarea: ciclurile de îngheț-dezgheț nu sunt necesare		
9	Aderență între adeziv și substrat (beton) Adeziv: In condiții uscate Imersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR Imersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT87, Ceresit CT190 > 250 kPa > 80 kPa > 250 kPa		
10	Aderență între: adeziv-produsul de izolație termică (panou de vală minerală) Adeziv: In condiții uscate Imersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR Imersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2)°C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT87, Ceresit CT190 > 80 kPa > 30 kPa > 80 kPa		
11	Rezistență la fixare (test de desprindere)	Nu este necesară testarea deoarece ETICS respectă cerința Exd ≤ 50.000 N/mm		
12	Rezistență termică și transmitanță termică a ETICS	Vezi Anexa A 10		

13	Aderență după îmbătrânire Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT87 și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT720 (cu Ceresit 721)	≥ 80 kPa		
14	Caracteristici ale altor componente ale sistemului			
	Panouri de vată minerală	Conf. ETA-09/0037 Anexa B		
	Plasă din fibră de sticlă CT325	Conf. ETA-09/0037 Anexa C2		
	Ancore	Conf. ETA-09/0037 Anexa C1		

Parametrii de mai sus sunt aplicabili pentru utilizarea sistemului care constă în Ceresit Ceretherm Wool Premium:

- Adeziv: Ceresit CT 190, Ceresit CT 87
- Strat de bază: Ceresit CT 87
- Straturi de finisare: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77
- Straturi decorative: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721
- Produs de izolație: panouri și lamele din vată minerală (VM) conform EN 13162; (a se vedea ETA-09/0037 Anexa B pentru caracteristicile produsului)
- Plasă din fibră de sticlă: Ceresit CT 325 (a se vedea ETA-09/0037 Anexa C2 pentru caracteristicile produsului)
- Ancore: Ancore (a se vedea ETA-09/0037 Anexa C1 pentru caracteristicile produsului)

8. Documentația tehnică și/sau Specificația Tehnică corespunzătoare: Irrelevant

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011, pe propria răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnătura pentru și în numele producătorului de către:

Joanna Jarzyna
Chimist Dezvoltare Produse
AC Global PD Fasade Systems

(numele și funcția)

(semnătura)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(numele și funcția)

(semnătura)

Slapokov, 15.11.2023
(locul și data emiterii)



**ORGANISMUL NOTIFICAT Nr. 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE**

ul. FILTROWA 1, 00-611 VARŞOVIA
tel.: + 48 (22) 57 96 167, + 48 (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
1488-CPR-0375/Z**

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului de construcție

Sistem compozit de izolare termică exterioară cu tencuială:

Ceresit Ceretherm Wool Premium

Descrierea produsului - conform pct. 1 din ETA-09/0037 din 30/06/2023

Utilizare proiectată - conform pct. 2 din ETA-09/0037 din 30/06/2023

introdus pe piață sub denumirea sau marca comercială a:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Varșovia

Polonia

și fabricat în unitățile de producție:

1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

Stara Gora, 26-220 Staporkow Polonia

4) Henkel Romania Operations SRL

Fabrica Câmpia Turzii, 405100

Str. Iancu Jianu 33

România

7) Henkel Bulgaria Operations EOOD

Uzina de materiale de construcție

Mirovyane, 1289 Sofia, Bulgaria

2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

Pieszyska 6, 58-200 Dzierżonów

Polonia

3) Henkel Balti Operations OU

Klassi 9, 50409 Tartu

Estonia

5) Henkel Romania Operations SRL

Șoseaua de Centura nr. 78

Pantelimon 077145 Ilfov

România

6) Henkel Romania Operations SRL

Str. Paltinului nr 1392

Oraș Roznov, jud. Neamț 617390

România

8) Henkel Srbija d.o.o.

Unitate de producție Indjija

Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija

Serbia

9) Henkel Adhezivi BH d.o.o.

Drakuljica bb, 89230 Bileca

Bosnia și Herțegovina

Prezentul certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței conținute în:

ETA-09/0037 din 30/06/2023

și EAD 040083-00-0404

în cadrul sistemului 2+ sunt aplicate și că sistemul de control al producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 14.11.2014 (actualizat la 02.11.2016, 12.01.2018, 21.03.2022, 27.10.2022, 13.09.2023) și rămâne valabil atât timp cât ETA, EAD, produsul de construcție, metodele AVCP, condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul notificat de certificare a controlului producției în fabrică.

DIRECTORUL

Departamentului de Certificare

semnătură

Katarzyna Hatowska, inginer

ȘTAMPILĂ

Varșovia, 02.10.2023

DIRECTORUL ADJUNCT

al Institutului Tehnicii Budowlanej

semnătură

Anna Panek, inginer

Subsemnatul, **Cazac Radu**, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 7576/2002, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,



[Signature]