



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr 01605

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CL 51
2. Kavandatud kasutusala(d): mägrruumide põrandate ja seinte veekindel kattekomplekt
3. Tootja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poola
Toodet toodetakse järgmistes tootmisettevõtetes: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycza 6, 58-200 Dzierżonów
4. Volitatud esindaja: ei ole asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: süsteem 2+
6a. Ühtlustatud standard(id): ei ole asjakohane
6b. Euroopa hindamisdokument: ETAG 022:2007
Euroopa tehniline hinnang: ETA-20/0694 z 23/09/2020
Tehnilise hindamise asutus: Instytut Techniki Budowlanej
Teavitatud asutus(ed): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Deklareeritud toimivus(ed):

Nr	Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
1	Tuletundlikkus	Toimivust ei ole hinnatud	Süsteem 2+	ETAG 022
2	Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või eraldumine	Toimivust ei ole hinnatud		
3	Veeauru läbilaskvus	$S_d = 4,3$ m $\mu = 4312$; kliimaolud 23 °C ja suhteline õhuniiskus 50–93%		
4	Veepidavus	Veekindlus		
5	Pragude sildamisvõime	Kategooria 2 (0,75 mm)		
6	Nakketugevus betoonplaadiga	Kategooria 2 ($\geq 0,5$ MPa)		
7	Nakketugevus kipsplaadiga	Alusmaterjali kohesivne purunemine		
8	Kriimustuskindlus	Toimivust ei ole hinnatud		
9	Vuukide sildamisvõime	Kategooria 2		
10	Veepidavus läbiviikude ümber	Kategooria 2: veekindlus		
11	Libisevus	Toimivust ei ole hinnatud		
12	Temperatuuritaluvus	Kategooria 2 ($\geq 0,5$ MPa)		
13	Veekindlus	Kategooria 2 ($> 0,5$ MPa)		
14	Leelisekindlus	Kategooria 2 ($\geq 0,5$ MPa)		
15	Kemikaalikiindlus	Toimivust ei ole hinnatud		
16	Vastupidavus bioloogilistele teguritele	Toimivust ei ole hinnatud		
17	Puhastatavus	Toimivust ei ole hinnatud		
18	Parandatavus	Toimivust ei ole hinnatud		
19	Paksus	1,0 mm = 1,43 kg : (mm × m ²)		
20	Kasutatavus	Kasutatav		

Eeltoodud parameetrid kehtivad Ceresit CL 51-st koosneva süsteemi kasutamisel

- Hüdroisolatsiooni membraan Ceresit CL 51 Express 1-K;
- Tugevduselemendid: Ceresit CL 62, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525;
- Liimaine: Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Ei ole asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineraalliimide ja pinnakatete tootejuht

Piotr Urynek
Kesk- ja Ida-Euroopa põhjaosa kvaliteedijuht

(nimi ja ametikoht)

(nimi ja ametikoht)

(allkiri)

(allkiri)

Stąporków, 24.10.2023
(väljaandmise koht ja aeg)