



RIIKLIK TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 01034

1. Ehitustoote nimi ja kaubanimetus: Paigaldussegu
2. Ehitustoote tüübi nimetus: Ceresit CX 20 Comfort
3. Eesmärk või kasutusala: Ceresit CX 20 Comfort paigaldussegu on ette nähtud kasutamiseks hoonete sees ja väljas: metall- ja plastelementide paigaldamiseks/ankurdamiseks betoon- ja tsementpindadesse, kuni 50 mm sügavuste õõnsuste ja pragude täitmiseks tsementkrohvides ja põrandates
4. Tootja peakontori nimi ja aadress ning toote tootmiskoht: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
5. Volitatud esindaja registrijärgse asukoha nimi ja aadress, kui see on olemas: Mitteaktuaalne
6. Toimivuse järjepidevuse hindamiseks ja kontrollimiseks kasutatav riiklik süsteem: System 2+
7. Riiklik tehniline kirjeldus:
- 7a. Poola tootestandard: Mitteaktuaalne
- 7b. Riiklik tehniline hinnang: ITB-KOT-2019/0979 väljaanne 1
Tehnilise hindamise üksus/Riiklik tehnilise Ehitusuuringute Instituut
hindamise üksus:
Akrediteeritud sertifitseerimisasutuse nimi, Ehitusuuringute Instituut, nr AC 020
akrediteerimisnumber:
Sertifikaadi nr: 020-UWB-0961/Z
8. Deklareeritud toimivus

Ehitustoote olulised omadused selle ettenähtud kasutuse või kasutusviiside jaoks	Deklareeritud toimivus	Märkused
Segu survetugevus, MPa: – 6 tunni pärast – 24 tunni pärast – 28 päeva pärast	 ≥ 15,0 ≥ 17,0 ≥ 33,0	
Kõveneva mõrdi survetugevus temperatuuril +5 °C, MPa: – 6 tunni pärast – 24 tunni pärast	 ≥ 12,0 ≥ 14,0	
Paindetugevus, MPa: – 6 tunni pärast – 24 tunni pärast – 28 päeva pärast	 ≥ 2,5 ≥ 3,5 ≥ 4,2	
Nakkumine betooniga, MPa	≥ 1,5	
Kõveneva segu nakkumine betooniga + 5°C juures, MPa	≥ 1,2	
Seguga kaetud terase nihkenakkumine betooniga, kN	≥ 45,0	
Seguga kaetud Ø 16 mm ribivarraste nakkumine betooniga, MPa: – kuivades tingimustes – kuivades tolmuvabades tingimustes – niisketes tingimustes	 ≥ 11,0 ≥ 8,5 ≥ 10,5	
Seguga kaetud Ø 16 mm ribivarraste nihe, koormusega 75 kN, mm: – kuivades tingimustes – niisketes tingimustes	 ≤ 0,6 ≤ 0,6	
Materjali nakkumine mõrdiga nihke all betoonis, kN	≥ 0,5	
Karboniseerumiskindlus	karbonisatsiooni sügavus madalam kui kontrollbetoonil	
Termiline sobivus määratakse betoonaluse nakkumise järgi pärast	≥ 1,5	


50 külmutamis- ja sulatamistsükli, MPa		
Kapillaarne imendumine, kg/m ² ·h 0,5	≤ 0,5	
Kloriidioonide sisaldus, %	≤ 0,05	
Armatuuri seisukord segukattes	passiivne	

Dokumendid on avaldatud veebilehel: <https://www.ceresit.pl>

9. Eespool määratletud toote toimivus vastab kõigile punktis 8 loetletud deklareeritud toimivusomadustele. Käesolev riiklik toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt 16. aprilli 2004. aasta ehitustoodete seadusele ja selle eest vastutab ainuisikuliselt tootja.

Allkirjastanud tootja nimel:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
Mineraalliimide ja katematerjalide juht
(eesnimi ja perekonnanimi)


(allkiri)

Piotr Urynek
Kvaliteedijuht CEE North

(eesnimi ja perekonnanimi)

(allkiri)

Staporków, 31.03.2022
(välja andmise koht ja kuupäev)