

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01145

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Rubson Tegels & Porselein (01145)
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-3:2012

Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A
Dragermateriaal: Glas; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3:2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 20 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		
Microbiologische groei	1		
Duurzaamheid			
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF		


8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(naam en functie)



(handtekening)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 10.12.2024
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01145 Rubson Tegels & Porselein (01145)	
EN 15651-3:2012 Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen	
Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 20 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
Microbiologische groei	1
Duurzaamheid	
Trekgedrag (d.w.z. rek) onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
http://www.henkel-dop.com	