EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 01902

1.	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	MAKROFLEX SANITARY PREMIUM (01902)
2.	Naudojimo paskirtis (-ys):	Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (F-EXT-INT) Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3.	Gamintojas:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Įgaliotasis atstovas:	Nesvarbu
5.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Tipo bandymas: System 3 Atsparumas ugniai: System 4
6a.	Darnusis standartas:	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213
6b.	Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis įvertinimas: Techninio vertinimo įstaiga: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Nesvarbu Nesvarbu Nesvarbu Nesvarbu
7.	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):	

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %		
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		

Kondicionavimas: metodas A
Pagrindas: Aliuminis; be grunto


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė F	Sistema 4	EN 15651-3:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %		
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %		
Mikrobiologinis augimas	1		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 23.1.2025
(išdavimo vieta ir data)

Priedas

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
25
01902

MAKROFLEX SANITARY PREMIUM (01902)

EN 15651-1:2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams	
Atsparumas ugniai	Klasė F
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %

EN 15651-3:2012 Santechninių siūlių sandarikliai	
Atsparumas ugniai	Klasė F
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %
Mikrobiologinis augimas	1
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %

http://www.henkel-dop.com