EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 01902

1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	MAKROFLEX SANITARY PREMIUM (01902)
2.	Paredzētais izmantojums:	Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos (F-EXT-INT) Hermētiķis santehnikas savienojumiem (S)
3.	Ražotājs	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Pilnvarotais pārstāvis:	Nav piemērojams
5.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Tipa testu: System 3 Ugunsreakcija: System 4
6a.	Saskaņotais standarts:	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	Tipa testu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
6b.	Eiropas novērtējuma dokuments: Eiropas tehniskais novērtējums: Tehniskā novērtējuma iestāde: Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	Nav piemērojams Nav piemērojams Nav piemērojams Nav piemērojams
7.	Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):	

Kondicionēšana: Metode A
Pamata materiāls: Alumīnijs; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)**	**Saskaņota tehniskā specifikācija**
Ugunsreakcija	Klase F	Sistēma 4	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķimikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 25 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 100 %		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 100 %		

Kondicionēšana: Metode A
Pamata materiāls: Alumīnijs; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase F	Sistēma 4	EN 15651-3:2012
Videi un veselībai bīstamu ķimikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 30 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 25 %		
Mikrobioloģiskā attīstība	1		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 25 %		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)



(paraksts)

Düsseldorf, 23.1.2025
(izdošanas vieta un datums)

Pielikums

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
25
01902

MAKROFLEX SANITARY PREMIUM (01902)

EN 15651-1:2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos	
Ugunsreakcija	Klase F
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 25 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 100 %
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 100 %

EN 15651-3:2012 Hermētiķis santehnikas savienojumiem	
Ugunsreakcija	Klase F
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 30 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 25 %
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī temperatūrā 23 °C	≥ 25 %

http://www.henkel-dop.com