



Istruzioni di lavoro dettagliate

LOCTITE 3090

Riparazione delle plastiche (Smart Repair) ad es. fanale anteriore e parti in plastica rotte

1 Pretrattamento della superficie (1/2)

Le superfici da incollare devono essere prive di olio, grasso, polvere o altre contaminazioni. Pulire le superfici da incollare con un panno che non perde pelucchi imbevuto del pulitore **TEROSON VR 10**.



2 Pretrattamento della superficie (2/2)

Applicare il primer **LOCTITE SF 770** sull'area da riparare (tempo di evaporazione 30 secondi).

3 Preparazione del prodotto

Inserire il pistone nel prodotto **LOCTITE 3090** ed esercitare una leggera pressione fino a urtare la cartuccia.





4 Preparazione della cartuccia

Collegare l'ugello al prodotto **LOCTITE 3090** prestando attenzione alla tacca di allineamento, quindi erogare 5 cm (2") di adesivo (ca. la lunghezza dell'ugello) su un panno senza pelucchi/piatto di alluminio.

5 Applicazione dell'adesivo

Applicare **LOCTITE 3090** sull'area da riparare.



6 Polimerizzazione

La polimerizzazione ha inizio con la miscelazione del componente A con il componente B. La resistenza alla manipolazione si ottiene rapidamente mentre la resistenza completa si ottiene in 24 ore. Tempo gel nell'ugello del miscelatore, da 4 a 5 minuti.

LOCTITE 3090 è un adesivo bicomponente, riempitivo, a polimerizzazione rapida, con ottime caratteristiche di incollaggio che lo rendono idoneo per un'ampia gamma di materiali, tra cui plastica, gomma e metallo.

È concepito per l'assemblaggio di parti con spazi di incollaggio variabili o indefiniti fino a 5 mm, o per applicazioni in cui è necessaria la completa polimerizzazione dell'adesivo in eccesso.

Grazie alla formulazione in gel, il prodotto non cola, anche su superfici verticali.

Adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuto.

- **Rapida polimerizzazione**
- **L'applicazione a siringa permette precisione e pulizia**



Scansiona il QR code per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto, le schede tecniche e le schede di sicurezza.



Henkel Italia S.r.l.
Via C. Amoretti 28
20157 Milano (MI)
Italia

www.henkel-adhesives.it
www.henkel.it

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento.

Per assistenza e consulenza sulle specifiche di questi prodotti, contattare il Servizio Tecnico Henkel al seguente numero verde 800 694255 o scrivi a teamtecnico@henkel.com.

Se non diversamente indicato, tutti i marchi utilizzati nel presente materiale stampato sono marchi e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania e altrove.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022