

# LOCTITE®

## COM LOCTITE 518 PEN, VOCÊ ESTÁ SEMPRE PRONTO.

O novo aplicador roll-on torna a aplicação de juntas líquidas mais fácil do que nunca.

Com o LOCTITE 518 Pen a junta que você precisa está sempre à mão.

Juntas sólidas vazam, pois rasgam, afrouxam e não são capazes de preencher todas as folgas e imperfeições da superfície. Os veda juntas líquidos da LOCTITE são mais confiáveis. Eles preenchem todas as folgas com cobertura total da superfície em todas as aplicações. E ao contrário de juntas sólidas, todas as formas e tamanhos necessários estão sempre à mão.



### Benefícios do veda juntas líquido LOCTITE® 518:

- ✓ Não vai acomodar, deslocar ou afrouxar - mantendo a tensão do fecho
- ✓ Preenche todas as folgas e espaços - evitando vazamentos e gotejamentos
- ✓ Distribui a tensão uniformemente e não trinca ou quebra
- ✓ Previne contra corrosão para garantir maior facilidade de desmontagem

Para saber quanto você pode economizar mudando para LOCTITE® veda juntas líquido, entre em contato com a equipe LOCTITE:  
[www.loctite.com.br](http://www.loctite.com.br)  
[tecnico.industrialag@henkel.com](mailto:tecnico.industrialag@henkel.com)  
0800 882-1547

Henkel

## A maneira mais rápida e fácil de aplicar veda juntas líquido

O novo LOCTITE® 518 Pen combina as propriedades de combate a vazamentos do Veda Flange 518 com um aplicador roll-on que torna a aplicação de um veda flange líquido mais fácil do que nunca com menos desperdício e menos sujeira.

O LOCTITE® 518 Pen forma uma vedação química flexível, de alta resistência, que preenche todas as folgas e que não irá ceder ou enfraquecer ao longo do tempo. Ideal para uso em superfícies metálicas incluindo superfícies levemente contaminadas.

## BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar
- Reduz inventário – 1 único produto para qualquer tamanho ou formato de junta
- Cobertura total da superfície
- Vedação confiável e duradoura
- Sem folgas, rompimentos ou deformações
- Alto desempenho em metais inativos (como alumínio, aço, inox, zinco, níquel, cromados)
- Resistência imediata a baixas pressões
- Facilita a desmontagem



Tabela de propriedades do Veda Juntas LOCTITE® 518.

Folga Máxima	Resistência ao cisalhamento em aço carbono*	Resistência ao cisalhamento em alumínio*	Velocidade de cura	Selante instantâneo de baixa pressão	Fluorescência	Temperatura de trabalho	Embalagens	Aprovações
0.25 mm	5.5 N/mm <sup>2</sup> (MPa)	5.4 N/mm <sup>2</sup> (MPa)	4-24 hrs. sem primer, 30 min. - 2 hrs. com primer	Sim	Sim	-55°C to 150°C (-65°F to 300°F)	Loctite 518 Pen 25 ml 2091560 - Loctite 518 - 15g 2091559 - Loctite 518 - 50g 2091561 - Loctite 518 - 250g	NSF P1 NSF/ANSI 61

\*Cura em 24 horas a 22°C, ISO 4587



### CANAL DE SUPORTE AOS CLIENTES!

0800 666-0691 +56 (2) 2618-8370  
0800 882-1547 +51 1 705-7729

**HENKEL LAPA**  
Rua Werner Von Siemens, 111  
Torre A - 7º andar – Lapa - SP  
Cep: 05069-010

**HENKEL ITAPEVI**  
Av. Professor Vernon Kriebler, 91  
Itapevi - SP  
Cep: 06696-070

