

## Eliminere problemer med festeanordninger som løsner Forhindre svikt






### TRADISJONELLE FESTEANORDNINGER GIR HULROM. LOCTITE GJENGELÅSEMIDDEL FYLLER DEM.

Mekaniske låseanordninger (som låseskiver, nylonmuttere osv.) ble utviklet for å løse det vanlige problemet med at ting som er festet med gjenger løsner. Faktum er imidlertid at de ikke vedlikeholder klembelastning, fordi montasjer som er «låst» med mekaniske enheter ofte løsner ved vibrasjoner, varmeutvidning og/eller uriktig dreiemoment.

Hvorfor? Fordi mekaniske enheter ikke fyller ut hulrommet mellom gjengene som griper inn i hverandre. Ved å lime fast gjengebunnen og fylle opp hulrommene, vil man unngå sideveis bevegelser. LOCTITE gjengelåsemiddel har økt påliteligheten til gjengemonteringer betydelig ved å forhindre at festeanordningen løsner – en viktig årsak til katastrofale feil i utstyr.



### FORDELER

-  1. Låser mot selvløsning forårsaket av vibrasjoner og varmeutvidning
-  2. Opprettholder klembelastning
-  3. Tetter mot rust og lekkasje
-  4. Forebygger mot slitasje og friksjon – gjør pålitelig demontering mulig
-  5. Reduserer lagerkostnader – en flaske erstatter festeanordninger av alle slag og størrelser

## IKKE LA EN LITEN FESTEANORDNING BLIR ET STORT PROBLEM

De mest robuste gjengelåsningene med middels og høy styrke.



**LOCTITE 243 GJENGELÅSEMIDDEL**  
Middels styrke

**Spesifikasjoner:** Universal, fungerer på alle metaller  
**Festeordningens størrelse:** Opptil M36 med lett oljeforurensning  
**Demontering:** Standard håndverktøy



**LOCTITE 270 GJENGELÅSEMIDDEL**  
Høy styrke

**Spesifikasjoner:** Høy styrke, fungerer på alle metaller  
**Festeordningens størrelse:** Opptil M30 med lett oljeforurensning  
**Demontering:** Lokalisert varme er nødvendig

### LOCTITE GJENGELÅSEMIDLER

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse	Farge	Tikotropisk (ja/nei)	Viskositet (cp) 20 omdr/min	Brytnings/ vedvarende momentkraft på M10 stål mutre og bolter	Temperaturområde	Festetid/ helt herdet
<b>243</b>	1335864 1335869	50 ml 250 ml	Blå	Ja	2 150	26/5 Nm	-55 til +180 °C	10 min/ 24 t
<b>270</b>	1335889 1335908	50 ml 250 ml	Grønn	Nei	500	33/33 Nm	-55 til +180 °C	10 min/ 24 t

Kontakt din Henkel-representant for teknisk datablad.



### NÅ TILGJENGELIG

**LOCTITE Pro Pumpe** håndholdt dispenser – for enkel påføring

- Gjør dispensering av LOCTITE gjengelåsemiddel mer nøyaktig og repeterbar
- Krever ikke oppsett eller montering
- Samme pumpe passer både til 50 ml og 250 ml flasker
- Varenummer 2564824

### LØSNINGER SOM LØSER UTFORDRINGENE DINE

LOCTITE tilbyr en meget bred portefølje med flytende gjengelåsemidler, for å oppfylle nesten alle krav til design og vedlikehold.

**Henkel Norway AS**  
Adhesive Technologies  
c/o REGUS Business Centre Skøyen AS  
Karenslyst Allé 8B  
0278 Oslo

Tlf.: (+47) 23 37 15 20

[www.henkel-adhesives.com/no](http://www.henkel-adhesives.com/no)  
[www.henkel.no](http://www.henkel.no)

### Følg oss på:



**Henkel Industrial Adhesives Nordics**  
[bit.ly/2wNmKgM](https://bit.ly/2wNmKgM)



**Henkel Adhesives**  
[linkedin.com/showcase/henkel-adhesives/](https://linkedin.com/showcase/henkel-adhesives/)