

## Eliminer løsdrejning af fastgørelseselementer Forebyggelse af fejl.

### TRADITIONELLE FASTGØRELSESMETODER EFTERLADER HULLER. LOCTITE-GEVINDSIKRING UDFYLDER DEM.

Mekaniske fastholdelsesordninger (såsom fjederskiver, nylonmøtrikker osv.) blev opfundet for at løse det almindelige problem med løsning, der sker med de fleste gevindheder. Virkeligheden er imidlertid, at de ikke opretholder klemkraften, da samlinger, der "låses" med mekaniske enheder, ofte løsnes ved vibrationer, varmeudvidelse og/eller forkert drejningsmoment.

Hvorfor? Fordi mekaniske enheder ikke udfylder hullerne mellem gevindene. Ved at lime gevindene og udfylde alle huller, og derved fjerne bevægelse fra side til side, har LOCTITE-gevindsikring dramatisk øget gevindsamlingers pålidelighed ved at forhindre løsning af fastgørelsesanordningen - en førende årsag til katastrofale udstyrsfejl.



### FORDELE



1. Lås mod løsning forårsaget af vibrationer og varmeudvidelse



4. Forebyg sammenbrænding og gnævning - giver mulighed for pålidelig demontering



2. Utilstrækkelig klemkraft



5. Reducer omkostninger til lagerbeholdning - en flaske til alle former/ størrelser fastgørelsesanordninger.



3. Forsegl mod korrosion og lækage

## LAD IKKE EN LILLE FASTGØRELSERANORDNING BLIVE ET STORT PROBLEM

Det mest robuste gevindsikring med medium og høj styrke.



**LOCTITE 243 GEVINDSIKRING**  
Middel styrke

**Egenskaber:** Generel anvendelse, fungerer på alle metaller  
**Størrelse på fastgørelsesanordning:** Op til M36 med let olieforurening  
**Demontering:** Almindeligt håndværktøj



**LOCTITE 270 GEVINDSIKRING**  
Høj styrke

**Egenskaber:** Høj styrke, fungerer på alle metaller  
**Størrelse på fastgørelsesanordning:** Op til M20 med let olieforurening  
**Demontering:** Lokaliseret opvarmning påkrævet

### LOCTITE GEVINDSIKRING

Produkt	Varenummer	Pakningsstørrelse	Farve	Tiksotrop (ja / nej)	Viskositet (cp) 20 rpm	Brud-/forblivelsesmoment M10 skruer & bolte	Temperaturinterval	Fikseringstid / Komplet hærkning
<b>243</b>	1335864 1335869	50 ml 250 ml	Blå	Ja	2.150	26/5 Nm	-55 til +180 °C	10 min. / 24 t.
<b>270</b>	1335889 1335908	50 ml 250 ml	Grøn	Nej	500	33/33 Nm	-55 til +180 °C	10 min. / 24 t.

Kontakt din Henkel-repræsentant for teknisk datablad.



### FÅS NU

#### LOCTITE Pro Pump håndholdt dispenser - Til nem påføring

- Gør påføring af LOCTITE-gevindsikring mere nøjagtig og nemmere at gentage
- Ingen installation eller samling kræves
- Samme pumpe passer både til 50 ml- og 250 ml-flasker
- Varenummer 2564824

### LØSNINGER, DER IMØDEKOMMER DINE UDFORDRINGER

LOCTITE tilbyder den bredeste portefølje af flydende gevindsikring, der opfylder stort set ethvert design- eller vedligeholdelsesbehov.

Henkel Denmark A/S  
Adhesive Technologies  
Industriparken 21A  
2750 Ballerup

Tel: 43 301 301

[www.henkel-adhesives.dk](http://www.henkel-adhesives.dk)  
[www.henkel.dk](http://www.henkel.dk)

#### Følg os på:



**Henkel Industrial Adhesives Nordics**  
[bit.ly/2wNmKgM](https://bit.ly/2wNmKgM)



**Henkel Adhesives**  
[linkedin.com/showcase/henkel-adhesives/](https://linkedin.com/showcase/henkel-adhesives/)