

Tangit FIX IT



Rugalmas javító- és tömítőszalag

Jellemzői:

- Magas tapadóerő
- Extrém rugalmasság
- Azonnali javítás és tömítés
- Akár 4 bar nyomásnak is ellenáll

Alkalmazási terület:

A Tangi Fix-it javítószalag repedt, eltört, hibás csövek és vezetékek helyi szivárgásainak azonnali megszüntetésére szolgál. Alkalmazható szivárgó radiátorcsövek, wc-csővek, lefolyók, mosógép csövek, csapok, tömlők javítására. Nedves felületeken is megtapad, alkalmazható bel és kültérben egyaránt. Egyszerűen használható. Magas hő, UV- és esőállósággal rendelkezik, ennek köszönhetően – 54 °C -tól + 260 °C-ig terjedő hőmérséklet mellett alkalmazható a csövek javítására. Akár nyomás alatt lévő csöveken is használható. Kiválóan tapad saját felületén is. Utólag könnyen levágható, eltávolítható.

Alkalmazás:

1. A ragasztandó felületnek tisztának és elválasztó hatású anyagoktól mentesnek kell lennie. A leváló szennyeződések, vízkövet előzetesen el kell távolítani.
2. Húzzon le 5-10 cm-es csíkot a tekercsről, majd távolítsa el a hátulján található védőfóliát.
3. Illessze a ragasztandó felületre, majd szorosan nyomja rá, hogy kellőképpen megfeszítve rá tudja tekerni.
4. Legalább 12-szer tekerje körbe az adott felüleleten a megfelelő tömítettségi érdekében.

Fontos információk:

Nyomás alatt lévő tömítés max. 90 °C-ig. Vágható. Akár 4 bar nyomásnak ellenáll (min. 12-szeri áttekerés után.)



Anyagszükséglet:

Csőátmérő	Áttekerések száma*	Hozzávetőleges javítások száma
¾"	12	10
1"	12	8
1 ½"	12	5
2"	12	4

*Útmutatás, ajánlott átfedések száma.

Egyéb információk:

A maradványokat nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni. A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A munkakörülmények és a ragasztandó anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt feltétlenül végezzen próbaragasztást.

Műszaki jellemzők:

Összetétel	szilikonbázisú tömítőszalag
Hőállóság	-54°C - +260°C

Tárolás:

Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen.

Felhasználható:

Előírt tárolási feltételek mellett, bontatlan csomagolásban min. 24 hónapig eltartható.

Kiszerezés:

3 méter

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: +36301901268
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B
Telefon: +36 (1 372) 5555

