

Tangit Unilock



Menettömítő zsinór

JELLEMZŐI:

- víz, gáz és sűrített levegő rendszerek vezetékének tömítésére
- igazítható
- a csővezeték azonnal használatba vehető
- max. 4 colos csövekhez és vezetékekhez
- biztonságos
- egyszerű használat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Tangit Uni-Lock menettömítő zsinór, amely (ivó)víz-, gáz- és fűtőcsövek menetsatlakozásainak víz és gázszivárgástól mentes tömítésére szolgál. A szilikonnal bevont zsinór poliamid szálakból készül, tartósan elasztikus, hosszú élettartamú és a csővégek menetes részére kell feltekerni. A termék csomagolása praktikus, felhasználáskor nem kell tartani a zsinór összegubancolódásától. Nagy előnye a PTFE (teflon) szalagokkal szemben, hogy lehetőség van az utánállításra. Ajánlott folyadékot és gáznemű anyagokat továbbító fém és műanyag csövek menetes végének szigetelésére, maximum 4 colos méretig (Nemzetközi csőméret). A Tangit Uni-Lock menettömítő zsinór 150°C-ig hőálló és alkalmas ipari felhasználásra is. Nagy előnye, hogy a csővezeték azonnal használatba vehető. A termék megfelel az EN 751-2 ARp tanúsítványnak, valamint több nemzetközi minősítéssel rendelkezik.

ALKALMAZÁS:

1. Amennyiben szükséges, használat előtt drótkéfével tisztítsa meg a meneteket.
2. Célszerű a meneteket érdesíteni pl. fűrészlap alkalmazásával.
3. Egy ujjal szorítsa rá a szigetelő zsinór végét a menetre, a cső végétől kb. két metszésnyire.
4. Szorosan tekerje fel a zsinórt a menetmetszéssel megegyező irányba. A zsinórt nem kell szabályosan a menet mélyedésekbe tekerni! Ellenkezőleg, arra kell ügyelni, hogy a zsinór ne töltse ki teljesen a mélyedéseket.



5. A tömítő zsinórt nem szabad más anyaggal bevonnival, mivel az csak megnehezítené az összeszerelést és rontaná a tömítés minőségét!

6. Ha az előírt mennyiségű zsinórt a menetre tekerte, vágja el azt a dobozra szerelt vágóélel, majd simítsa a zsinór végét a menetvájatba.

Körbetekerések száma azt jelzi, hogy hányszor kell a Tangit Uni-Lock menettömítő zsinórt a meneten körbetekerni, függ a cső átmérőjétől és anyagától:

Cső átmérője	fém cső	műanyag cső
1/2"	6-8	12-15
3/4"	7-9	15-25
1"	8-12	20-30
1 1/2"	10-15	25-35
2"	15-25	-
2 1/2"	20-30	-
3"	25-35	-
3 1/2"	30-40	-
4"	35-45	-

Megjegyzés: Ha a Tangit Uni-Lock menettömítő zsinórt megfelelő módon és a javasolt menetszámban alkalmazzák, a műanyag csövek menetcsatlakozásai tökéletes biztonságban vannak a hideg víz és a levegő túlnyomása ellen.

MŰSZAKI ADATOK:

Összetétel	szilikonnal bevont poliamid zsinór
Szín	fehér
Hőállóság	+150 °C
Igazíthatóság	90°-kal elfordítható a rögzítést követően
Ellenáll	általános ipari folyadékoknak és gázoknak, gőznek, hideg- és melegvíznek. Alkalmazható fűtőolajjal, petróleummal és PB gázzal működő szerkezetek esetében (kivéve Diesel, benzin).

TÁROLÁS:

Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ:

Előírt tárolási feltételek mellett a gyártás napjától számított min. 60 hónapig eltartható.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Alkalmazása nem javasolt olyan csővezetékek esetében, amelyek tiszta oxigént vagy oxigénnel dúsított vegyületeket, valamint klórt- és egyéb erősen oxidáló anyagokat szállítanak. A terméket több amerikai és külföldi szabadalom védi. A műszaki adatlapban leírt adatok csak tájékoztató jellegűek. A felhasználó kötelessége, hogy eldöntse, a termék alkalmas-e az adott feladat elvégzésére. Felelősséget csak az anyag kiváló minőségéért vállalunk. A helytelen felhasználásból származó hibákért a Henkelt felelősség nem terheli!

KISZERELÉS:

20 méter, 80 méter és 160 méter

ALKALMAZÁSTECHNIKAI TANÁCSADÁS:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: +36301901268
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B
Telefon: +36 (1 372) 5555

