



# PRODUCTINFORMATIE

## Super Glue-3 Power Gel Control



- **Gelvormige secundelijm verrijkt met rubber**
- **Flexibel en waterbestendig na uitharding**
- **Exact doseerbaar**

### TOEPASSINGEN

Loctite Super Glue-3 Power Gel Control is een gelvormige secundelijm verrijkt met rubber in een veilige en gebruiksvriendelijke verpakking. Verbindingen met deze secundelijm zijn supersterk en bovendien blijvend flexibel en waterbestendig na uitharding. Uitermate geschikt voor de verlijming van flexibele materialen. Buiten te gebruiken. De gelformule heeft een vullend vermogen en zorgt ervoor dat de lijm niet druipt en geen draden trekt. Dit is ideaal voor verticale oppervlakken en poreuze ondergronden. Geschikt voor het verlijmen van zowel gladde als poreuze materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, porselein, hout, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber.

\* Niet geschikt voor: foto's, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon®\*, Styropor® (piepschuim), nylon, en synthetische weefsels. Bij plexiglas® kans op vlekvorming.

### VERPAKKING

- Dispenser van 3 gram

### PRODUCTVOORDELEN

- Het speciaal ontwikkelde flesje met uniek doseerstysteem garandeert een optimaal gebruiksgemak met de mogelijkheid tot een perfecte en nauwkeurige dosering en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
- Zeer sterk: verrijkt met rubber.
- Blijvend flexibel na uitharding.
- Waterbestendig volgens D3 norm.
- Druipt niet, dus ideaal voor verticale verlijmingen.

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Vloeibare cyanoacrylaatlijm.
- Viscositeit: Gel
- Dichtheid: 1,1g/cm<sup>3</sup> (bij 20°C)
- Vlampunt: 80°C – 93,4°C
- Eindsterkte: 15 à 25N/mm<sup>2</sup>
- Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV



# PRODUCTINFORMATIE

## Super Glue-3

### Power Gel Control

#### VERWERKING

- **Voorbereiding:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Metalen oppervlakken eerst opschuren.
- **Eerste gebruik:** Verwijder vervolgens enkel de dop.
- **Dosering:** Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken.
- **Verlijming:** Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het materiaal 10–60 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
- **Sluiten:** Na gebruik direct afsluiten. Om het flesje af te sluiten, plaats de dop terug op de tuit en draai deze aan.

#### HOUDBAARHEID

De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. De dop van de Loctite Super Glue-3 Gel Control is voorzien van een uniek applicatiesysteem, dat ervoor zorgt dat de pipet na gebruik niet verstopt. Dit garandeert een lange houdbaarheid.

In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).

Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakingskaart met uitleg te bewaren.

#### VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Indien secundelijm niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de vlekken te verwijderen.

#### ATTENTIE

Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij verlijming van de huid deze langere tijd laten weken in een lauw zeepwater en voorzichtig losmaken. De huid daarna behandelen met vochtinbrengende lotion.

\* Registered Trademark Dupont de Nemours