

Bloc Ecrou

Résine Bloquante

Bloque et étanchéfie rapidement et de manière sûre les boulons, écrous et vis métalliques et empêche le desserrage dû aux vibrations et aux chocs.

CARACTERISTIQUES

- Pouvoir bloquant
- Etanchéfie les assemblages filetés
- Protège contre la corrosion
- Facile à démonter avec un outil

APPLICATION

Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes d'amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles, couvercles de boîtes, boulons de supports moteurs.

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de graisse, d'huile. Appliquer plusieurs gouttes de Loctite Bloc Ecrou sur la totalité des filets de la partie mâle du boulon, puis venez visser l'écrou à l'endroit souhaité, laisser agir et durcir le produit pendant au moins 5 à 10 mn.

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 5g
- Peut être conservé jusqu'à la date indiquée sur le flacon, dans un emballage fermé et dans un endroit frais et sec.

IMPORTANT

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Belgium. Bruxelles. Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.



Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.loctite-consument.nl

Henkel Belgium
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.loctite-consument.be