



FICHE DU PRODUIT Primer Perfax



- **Préparation pour tapisser**
- **Transparent après séchage**
- **Favorise une adhésion optimale de la colle à papier peint**

PROPRIETES

- Lie la poussière et renforce la surface
- Régularise l'absorption sur les surfaces très absorbantes
- Optimisé pour l'application sur les murs
- Ne bloque pas la surface
- Haute résistance à l'humidité
- Application facile
- Séchage rapide
- Prêt à l'emploi
- A base aqueuse

PRODUIT

Nom du produit : Primer transparent Perfax

Type de produit : Primer à tapisser

Conditionnement : Boîte de 8 flacons de 1000ml

DONNEES TECHNIQUES

Densité :	1,00g / cm ³
Température d'application :	à ne pas utiliser en dessous de 10°C (température ambiante et de la surface)
Couleur :	légèrement jaune, devient transparent au séchage
Mélange :	prêt à l'emploi
Consistance :	liquide
Valeur pH :	entre 7,5 - 8,5
Consommation :	entre 60 – 150 ml/m ²
Couverture :	entre 7 – 17m ² /L
Application :	brosse, rouleau, airless
Temps de conservation :	12 mois
Temps de séchage :	2 à 3h selon les conditions atmosphériques
Stockage et transport :	dans son emballage bien fermé au frais et à l'abri du gel

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation du support

Avant l'application de primer sur la surface, veuillez veiller à ce que celui-ci corresponde aux exigences de la norme.

Les supports doivent être secs, propres (sans poussière, saleté, graisse, cire, etc.) durables et absorbants. Les restes de revêtement muraux et d'adhésifs doivent être enlevés à l'aide d'un décolleur de papier peint.

Perfax, qualité de tradition !



FICHE DU PRODUIT Primer Perfax

Application

Tout d'abord, couvrir le sol ainsi que les objets et meubles à proximité.

Eliminer avec une brosse le sable et la poussière du support.

Appliquer une couche de primer transparent Perfax avec une brosse (un pistolet airless) sur les surfaces à absorption normale (plâtre, plaqués de gyproc)

Pour les surfaces très absorbantes, appliquer une couche généreuse de primer non-dilué.

Pour les surfaces peu absorbantes, appliquer une couche de primer dilué (deux doses de primer pour une dose d'eau).

La couleur jaune agit en tant que marqueur visible et permet de contrôler les endroits où le primer a été appliqué, sans effets secondaires.

ATTENTION:

- Les surfaces contenant des substances décolorantes (e.a. charbon, suie) doivent être préalablement correctement traitées.
- Bien sécher la surface avant de tapisser.
- En fonction du type de recouvrement du mur, d'autres exigences peuvent être nécessaires.

Nettoyage des outils

Avec de l'eau, immédiatement après usage

AIRLESS:

Wagner			Canule	
Appareil	Pistolet	Pression	Type	Taille
Super Finish 31	AG 14	140 bar	Trade Tip 2	413

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition !