



PRODUCTINFORMATIE Perfax Voorstrijk Primer

- **Vorbereiding voor behang**
- **Droogt transparant op**
- **Bevordert optimale hechting behanglijm**

TOEPASSINGEN

- Bindt resterende stof en versterkt het oppervlak
- Vereffent het absorptievermogen op hoge absorberende ondergronden
- Is geoptimaliseerd om op de muur aan te brengen
- Dicht het oppervlak niet af
- Hoge vochtweerstand
- Makkelijk om aan te brengen
- Droogt snel op
- Klaar voor gebruik
- Watergebaseerd



PRODUCT

Productnaam: Perfax Voorstrijk Primer

Soort product: Behangprimer

Verpakkingen: Dozen van 8 flessen van 1000ml

EIGENSCHAPPEN

Dichtheid:	1,00g / cm ³
Verwerkingstemp.:	niet verwerken bij een temp. onder +10°C
Kleur:	lichtgeel, droogt transparant op
Menging:	klaar voor gebruik
Consistentie:	vloeistof
pH-waarde:	ong. 7.5 – 8.5
Verbruik:	ong. 60 – 150 ml / m ²
Dekking:	ong. 7 – 17 m ² / L
Aanbrenging:	Borstel, spuitbus
Houdbaarheid:	12 maanden
Droogtijd:	2 tot 3 uur, afhankelijk van atmosferische omstandigheden
Bewaring en transport:	goed afgesloten en koel bewaren, beschermen tegen vorst

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de ondergrond

Alvorens een primer op eender welke oppervlakte aan te brengen moet worden verzekerd dat het aan de standaardvereisten voldoet.

Ondergronden moeten droog, schoon (vrij van stof, vuil, vet, was, enz.), duurzaam en absorberend zijn. Oude wandbekleding en lijm moeten eerst worden verwijderd met een behangverwijderaar.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Perfax Voorstrijk Primer

Aanbrenging

Bedek vloeren evenals alle aangrenzende voorwerpen.

Borstel los zand en stof van de ondergrond.

Breng een laag onverdunde Perfax primer transparant aan met een borstel (of airlesspistool ¹) op normaal absorberende ondergronden (gips, gipsplaat).

Voor sterk absorberende ondergronden, breng een ruime laag onverdunde primer.

Voor weinig absorberende ondergronden breng een laag verdunde primer aan (2 delen primer: 1 deel water)

De gele kleur van het product dient als een zichtbare indicator en laat toe om te controleren waar de primer is aangebracht zonder enige bijwerkingen.

ATTENTIE:

- Oppervlakken die besmet zijn met verkleurende stoffen (bijv. roet, schoorsteen aanslag, enz.) moeten eerst goed worden gereinigd.
- Laat grondig drogen voor het ophangen van behang/ wandbekleding.
- Afhankelijk van de gekozen wandbekleding kan het noodzakelijk zijn om aan aanvullende eisen te voldoen.

Schoonmaken van het gereedschap.

Met water, onmiddellijk na het gebruik.

AIRLESS:

Wagner			Spuitmond	
Toestel	Pistool	Druk	Type	Maat
Super Finish 31	AG 14	140 bar	Trade Tip 2	413

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!