

- ☑ Alleslijm in sprayformaat
- ☑ Droogt transparant
- ☑ Corrigeerbaar binnen 60 minuten



Technische fiche – fev 2020  
Made at Home Spray Corrigeerbaar  
IDH 1954466

### VERPAKKING

Spuitbus van 400ml

### BESCHRIJVING

Pattex Made at Home Spray Corrigeerbaar is een solventgebaseerde lijmspray op basis van Styreen Butadiën Rubber (SBR).

Deze lijm is geschikt voor sterke, snelle en transparante verlijmingen.

Geschikt voor huishoudelijk gebruik en verlijmt de meeste poreuze en non-poreuze materialen.

### TOEPASSINGEN

Pattex Made at Home Spray Corrigeerbaar is geschikt voor het verlijmen van o.a. hout, metaal, vilt, leder, rubber, papier, karton, textiel, kurk, glas en diverse kunststoffen.

Niet geschikt voor zacht-PVC, Polyéthyleen, Polypropyleen, Teflon® of Polystyreen.

### EIGENSCHAPPEN

- Corrigeerbaar binnen 60 à 90minuten (afhankelijk van de ondergrond)
- Ultrahoge hechtkracht
- Sterk en snel
- Slijtvast
- Droogt transparant
- Zonder vlekken of verkleuringen (bv. op papier)
- Enkel voor gebruik binnen

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Styreen Butadiën Rubber (SBR)
- Kleur: droogt transparant op
- Densiteit: 0,69 g/cm<sup>3</sup>
- Verwerkingstemperatuur: tussen +10°C en +40°C
- Temperatuursbestendigheid: Tot +50°C

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

#### Aanbrengen van de lijm

- Bus flink schudden voor gebruik.
- Ventiel, afhankelijk van de grootte van de verlijming, instellen.
- Beide delen op een afstand van 20 cm gelijkmatig bespuiten (verbruik ongev. 150 à 250 g/m<sup>2</sup>). Open tijd = 5 min
- Bij sterkere of onder spanning staande materialen kan een tweede lijmlaag noodzakelijk zijn.
- Lijm gedurende 2 minuten laten verdampen. Beide delen op mekaar aanbrengen en vanuit het midden naar buiten aandrukken
- Correcties zijn nog mogelijk binnen de 60 à 90 minuten voor gladde en niet-poreuze ondergronden (2 minuten bij zeer sterk absorberende ondergronden).

#### Reiniging van het gereedschap

- Spuitbus, na gebruik, omkeren en het ventiel vrijspuiten.
- De spuitmond, bij voorkeur reinigen met aceton.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

Goed sluiten na gebruik en koel en droog bewaren. Dit garandeert een houdbaarheid van 12 maand, in gesloten verpakking bij 20°C.

#### Vlekken verwijderen

Verse lijm onmiddellijk verwijderen met terpentijn. Droge lijm verwijderen met wasbenzine. Eerst testen of de ondergrond niet aangetast wordt.

### AANDACHT

- Zeer licht ontvlambaar. Vermijd vonken en open vuur (niet roken). Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
- Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C. Na gebruik spuitbus niet doorboren of verbranden.
- Werkplaats goed ventileren.
- Lijmresten en verdunningsmiddelen niet in de afvoerleidingen gieten.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Made at Home Alleslijm** voor alle créatieve doeleinden. Zonder solventen.
- **Pattex Made at Home Spray Permanent** voor sterke verlijmingen van grote oppervlakken
- **Pattex Made at Home Hot Pistol & Hot Sticks** voor allerhande toepassingen klus- en knutselprojecten.

#### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

*In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.*

[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)  
[www.pattex.be](http://www.pattex.be)