

Tape:

- Extra kleefkracht voor ruwe ondergronden.
- 2 X Dikker voor extreme omstandigheden.
- Kleeft langdurig op de meeste materialen.



Productblad September 2019
Pattex Crocodile Power
IDH 2505135 & 2505134

VERPAKKING

- Rol 30m : beschikbaar in zilver & zwart

BESCHRIJVING

Pattex Crocodile Power - Tape is een met de hand afscheurbare tape voor het herstellen, monteren en samenvoegen van verschillende materialen.

TOEPASSINGEN

Pattex Crocodile Power - Tape wordt gekenmerkt door een extreem hoge kleefkracht waardoor de tape gebruikt kan worden op de meest diverse en moeilijke ondergronden. Geschikt voor de meeste materialen*

Ideaal voor het herstellen van tenten, afvoerpijpen, dakgoten en kinderzwembaden zolang deze niet in permanent contact staan met water.

Makkelijk afscheurbaar met de hand.

* Niet geschikt voor PE, PP, vezelachtige oppervlakken, vochtige oppervlakken.

PRODUCTVOORDELEN

Hecht perfect op de meeste ondergronden en materialen.

Bestand tegen hoge en lage temperaturen (van circa -10°C tot 50°C).

Verzekert een perfecte afdichting.

100% waterdicht

Met de hand afscheurbaar

EIGENSCHAPPEN

Drager : PE

Kleur : Zilver of Zwart

Lijm : synthetische rubber

Totale dikte +-400µm

Treksterkte: >20N/cm (PSTC -31)

Breedte: 48mm

Lengte: 30m

VERWERKING

Vorbereiding van de ondergrond:

Deze dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Toepassing

Pattex Crocodile Power - Tape goed aandrukken op de ondergrond voor een perfecte hechting. Meerdere lagen Power Tape maken de verbinding nog sterker..

BIJZONDERHEDEN

Lijmresten verwijderen met wasbenzine.

Houdbaarheid 24 maanden bij 15°C tot 30°C, op een donkere, koele en droge plek bewaren.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.nl