

Tangit KS tisztító



Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez

JELLEMZŐI

- Kiváló tisztító tulajdonságok PE, PP, PB és PVDF anyagokhoz
- Maradékmentesen szárad
- Magas tisztasági fokú tisztítószer
- Ultratiszta víz használatához is
- Alkalmas ivóvíz rendszerek kialakításához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális tisztítószer műanyag hegesztett kötésekhez, elsősorban polietilénhez, polibuténhez, polipropilénhez és polivinil-denfluoridhoz (PVDF). Nem alkalmas PVC-U, PVC-C és ABS anyagokhoz való használatra.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vágja le a cső végét derékszögben. A külső élet gömbölyítse le 15°-os szögben, majd a belső éléről távolítsa el a sorját, megfelelő szerszám segítségével. Papír törülközővel törölje át az illeszkedési felületeket, majd Tangit Tisztító segítségével távolítsa el a tapadást gátló szennyeződések. Mérje le a csatlakozási mélységet és jelölje fel a csőre. A ragasztót csak száraz felületre szabad felhordani. Télen, szükség esetén, óvatos melegítéssel olvassza le a jeget a felületről.

FELHORDÁS

A műanyag hegesztett kötések előkészítésének módja, valamint az anyagtól és a hegesztéstől függő előkészítéssel és feldolgozással kapcsolatos teendők kötelező részletkérdései a cső- és csőszerelvénygyártó cégek műszaki ismertetőiben található. A megfelelően előkészített hegesztendő felületeket fehér, nem színező hatású nedvszívó papírral alaposan meg kell tisztítani.



TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

Távolítsa el a műanyag kupakot a palackról. A hegesztéshez előkészített, összeillesztendő műanyag elemeket alaposan meg kell tisztítani Tangit KS speciális tisztítóval. Ehhez jól nedvesítsen meg tisztítószerrel fehér, nem színező hatású nedvszívó papírt, majd azzal tisztítsa meg a hegesztendő felületeket. Az összeillesztendő felületeket közvetlenül a hegesztési művelet előtt nedvszívó papírral törölje szárazra. A hegesztőszerszámokat minden hegesztés után tiszta kendővel vagy száraz papírral tisztítsa meg. Tangit KS tisztítóval csak hideg állapotban szabad a hegesztőszerszámokat tisztítani.

KIADÓSSÁG

Cső külső átmérője d (mm)	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315
Tangit KS Tisztító (g)	4	6	8	10	12	13	16	20	25	45	65	100

FONTOS TUDNIVALÓK

A Tangit KS speciális tisztítószer tűzveszélyes anyag. Az oldószergőzök robbanásveszélyes gázlevegő keverékeket képezhetnek. Ezért feldolgozásakor és száradásakor gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és levegőcseréről. Mind a munkavégzésre szolgáló helyiségben, mind a mellette lévő helyiségekben tartsa be a következő tilalmakat: Ne dohányozzon! Ne végezzen hegesztő munkákat! Ne használjon nyílt lángot és tüzet, feltétlenül kerüljön minden szikraképződéssel járó tevékenységet. A tisztítószer oldja a kábelek szigetelését, ezért kiömlött tisztítószerbe ne tegye bele a kábelt.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyagok: etil-alkohol

Sűrűség: kb. 0.79 g/ml

KISZERELÉS

1 literes palack

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B
Telefon: +36 (1 372) 5555
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: +36301901268

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, +5°C feletti hőmérsékleten, a gyártástól számított 24 hónapig.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

