

Tangit

Tangit tisztító

Ragasztóval készült ragasztott kötéseknel használatos tisztítószer

ADATOK:

- Tangit tisztító PVC-U, PVC-C és ABS anyagokból készült ragasztott kötésekhez.
- Aceton és metil-etil-keton alapú tisztítószer

FELHORDÁS:

Előkészület:

Először a durva szennyeződésektől meg kell tisztítani a ragasztandó felületeket. Ezután következik a Tangit tisztítóval végzendő finom tisztítási művelet. Ehhez fehér, nem színező hatású nedvszívó papírra, például letekercselt krepp-papírra Tangit tisztítót kell juttatni, majd alaposan meg kell tisztítani vele a száraz ragasztandó felületeket, hogy azok zsírtól-, szennyeződésektől és tapadást gátló anyagoktól teljesen mentesek legyenek. Minden tisztítási művelet után ki kell cserélni a tisztítópapírt. A Tangit tisztítóval megtisztított felületeket a ragasztóanyag felvitele előtt teljesen meg kell szárítani. Az esetleges jeget óvatos melegítéssel kell eltávolítani.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK:

Biztonsági tudnivalók:

Nyílt láng használatát és a szikraképződést kerülje. Az elektromos készülékeket kapcsolja ki. A tárolóedényeket jól szellőzött helyen tartsa. Hegesztési munkák megkezdése előtt a csővezeték-rendszerből, a munkatermekből és az aknákból távolítsa el az oldószergőzöket. Ehhez előbb tölts fel vízzel a csővezetékeket, majd mossa át, illetve fúvassa ki azokat. A száradási fázis alatt a vezetékeket ne zárja le. A tisztítószer szembe kerülése esetén bő vízzel alaposan mossa ki szemét, majd forduljon orvoshoz. A tisztítószert nem szabad a csatornahálózatba engedni. A biztonsági adatlapon található utasításokat be kell tartani.



TÁROLÁS:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ:

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 24 hónapig.

KISZERELÉS:

Kiszerezési méret:

- 125 ml-es fém doboz
- 1 literes fém doboz

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B
Telefon: +36 (1 372) 5555
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: +36301901268

MŰSZAKI ADATOK:

Alapanyagok: aceton, metil-etil-keton

Sűrűség (fajsúly): kb. 0,8 g/cm³

Felhasználható mennyiség: egy ragasztott kötés elkészítéséhez hozzávetőlegesen a következő mennyiségű tisztítóra van szükség:

Cső külső átmérője (mm)	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	305
Tangit tisztító (ml)	3	5	9	11	13	14	17	21	25	45	65	102

