



## PRODUCTINFORMATIE

### Super Glue-3 Control



- **Superieure kwaliteit**
- **Exact doseerbaar**
- **Veilig lijmen**

#### TOEPASSINGEN

Loctite Super Glue-3 Control is een glasheldere, vloeibare en supersterke secondelijm van de allerhoogste kwaliteit in een veilige en gebruiksvriendelijke verpakking. Verlijmingen met Loctite Super Glue-3 Liquid zijn korte tijd bestand tegen inwerking van water. Ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen en breukvlakken. Geschikt voor het verlijmen van zowel gladde als poreuze materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, porselein, hout, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber.

\* Niet geschikt voor: foto's, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon®\*, Styropor® (piepschuim), nylon, en synthetische weefsels. Bij plexiglas® kans op vlekvorming.

#### VERPAKKING

- Dispenser van 3 gram

#### PRODUCTVOORDELEN

- Het speciaal ontwikkelde flesje met uniek doseerstysteem garandeert een optimaal gebruiksgemak met de mogelijkheid tot een perfecte en nauwkeurige dosering en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
- Zeer sterke verbindingen (tot 200 kg/m<sup>2</sup>) dankzij geconcentreerde lijmkracht.
- De verlijmingen zijn glashelder en tegen kortstondige inwerking van water bestand.
- Dankzij de vloeibare vorm ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen (b.v. achter scherpe hoeken, in barsten, ...).
- Water-en vaatwasserbestendig

#### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Vloeibare Ethyl- cyanoacrylaatlijm.
- Viscositeit: 75 – 150mPas
- Dichtheid: 1,08g/cm<sup>3</sup>
- Vlampunt: 80°C – 93,4°C
- Eindsterkte: 10 à 20N/mm<sup>2</sup>
- Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV

#### VERWERKING

- **Vorbereiding:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn en goed aansluiten. Metalen oppervlakken eerst opschuren.
- **Eerste gebruik:** Verwijder vervolgens enkel de dop.
- **Dosering:** Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken. Bij het drukken op de zijanten vloeit de lijm uit de doseertuit, loslaten zorgt voor het stoppen van de lijmtoevoer.
- **Verlijming:** Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het materiaal 5–30 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
- **Sluiten:** Na gebruik direct afsluiten. Om het flesje af te sluiten, plaats de dop terug op de tuit en draai deze aan.

The LOCTITE logo is displayed in white, bold, italicized capital letters on a red rectangular background.

# PRODUCTINFORMATIE

## Super Glue-3 Control

### HOUDBAARHEID

De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. De dop van de Loctite Super Glue-3 Control is voorzien van een uniek applicatiesysteem dat ervoor zorgt dat de pipet na gebruik niet verstopt. Dit garandeert een lange houdbaarheid.

In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).

Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakingskaart met uitleg te bewaren.

### VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Indien secundelijm niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de vlekken te verwijderen.

### ATTENTIE

Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij verlijming van de huid deze langere tijd laten weken in een lauw zeepwater en voorzichtig losmaken. De huid daarna behandelen met vochtinbrengende lotion.

\* Registered Trademark Dupont de Nemours