



FICHE DU PRODUIT

Colle murale pour frises



- **Adhère sur pratiquement tous les supports**

APPLICATION

Idéale pour encoller les frises décoratives sur pratiquement tous les supports.

Convient également pour encoller les revêtements muraux sur les petites surfaces de supports difficiles et de supports non-absorbants tels que: verre, vinyl, métal, PVC, etc... De plus, elle est idéale pour exécuter la finition des joints superposés ou recoller les joints qui se décollent.

PRODUIT

Nom:	Perfax Colle Murale pour Frises
Type:	Colle vinylique
Conditionnements	Carton de 12 pots de 250 g net Carton de 12 flacons à brosse de 250 g net Carton de 6 pots de 750 g net

PROPRIÉTÉS

- Colle prête à l'emploi
- Sèche transparent
- Sans solvant donc ininflammable
- Facilement corrigible (pendant le temps ouvert)
- Résiste à l'humidité
- Haute résistance aux plastifiants
- Super forte
- Usages multiples
- Adhère sur pratiquement tous les supports
- Economique
- S'étale facilement
- Non-toxique

Poids spécifique:	env. 1,1
Couleur:	blanc
Consommation:	150 à 200 g/m ²
Temps ouvert:	Maximum 30 minutes par température ambiante de +20°C
Température d'utilisation:	ne pas utiliser par température ambiante inférieure à +10°C
Matière première:	dispersion de résines synthétiques sans plastifiants

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT

Colle murale pour frises

MODE D'EMPLOI

Le support doit être plat, propre, sec, dépeussière et exempt de graisse.

Humidifier les frises et laisser agir pendant 5 min. avant d'encoller. Appliquer la colle sur l'envers du revêtement mural à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à tapisser. Poser le papier peint et maroufler minutieusement. Respecter les instructions du fabricant de papiers peints (par exemple: la durée de trempage).

REMARQUES

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Les éventuelles taches de colle seront immédiatement éliminées en tamponnant au chiffon propre et humide.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com