



## FICHE DU PRODUIT

### Colle Raccords papiers peints



- **Idéale pour tapisser des petites surfaces**
- **Extra forte**

#### **APPLICATIONS**

Idéale pour:

- Les raccords des papiers peints, revêtements muraux en vinyle et textile et même en cas de chevauchement de ceux-ci.
- Coller les galons, cordelettes, passementeries.
- Recoller les joints décollés.
- Raccords d'accès difficile dans les coins et au plafond.
- Tous types de réparation en rapport avec le papier peint.

Pour encoller les frises décoratives (parfois nommées sous les termes de bordure ou frise) utilisez de préférence la Colle Perfax pour Frises Décoratives, Vinyl sur Vinyl et Supports difficiles.

#### **PRODUIT**

Nom du produit: Colle Raccords Papiers Peints  
Type de produit: Colle de dispersion  
Conditionnements: 1 tube de 60g  
Carton = 12 tubes de 60 g

#### **PROPRIÉTÉS**

- Prêt à l'emploi.
- Sèche transparente.
- Facilement corrigible.
- Très bonne adhérence.
- Sans solvant.
- Résiste à l'humidité.
- Extra forte.
- Adhère à la plupart des supports.
- Economique à l'emploi.
- Facile à appliquer à la spatule; ne coule pas.

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT

### Colle Raccords papiers peints

Poids spécifique:	Env. 1,09 kg/l
Couleur :	Blanc
Consommation:	Selon le type de travail à effectuer: 100 à 150 gr/m <sup>2</sup>
Temps ouvert:	max. 20 minutes
Température d'utilisation:	Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +10° C
Matière de base:	Dispersion de matière synthétique sans plastifiant
Taux de pH:	Environ 6

#### **MODE D'EMPLOI**

##### Fixer la spatule sur le tube:

Dévisser le bouchon du tube. Détacher la spatule (partie blanche attachée au bouchon). Revissez uniquement la spatule sur le tube en veillant à la placer en sens inverse (spatule en prolongation du tube). En pressant sur le tube, la colle se dépose immédiatement sur la spatule, prête à être soigneusement étalée.

##### Application:

Etendre la colle au verso du papier peint à l'aide de la spatule. Presser délicatement sur le raccord pendant quelques instants. Nettoyer immédiatement les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge propre et humide.

#### **ATTENTION**

- Nettoyer immédiatement les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge propre et humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +10°C.
- Ininflammable et non toxique.
- Maintenir à l'abri du gel.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)