

- Ultra-fijne doseertuit
- Uiterste precisie
- Voor grotere oppervlakken



Productblad September 2019  
Pattex Crocodile Power  
IDH 2547783

## VERPAKKING

Flacon van 10 gram

## BESCHRIJVING

Pattex Crocodile Power Secondelijm is een glasheldere, vloeibare en supersterke secondelijm. Het speciaal ontwikkelde flesje zorgt voor nog meer gebruiksgemak.

## TOEPASSINGEN

Verlijmingen met Pattex Crocodile Power Secondelijm zijn korte tijd bestand tegen inwerking van water. Ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen en breukvlakken. Geschikt voor het verlijmen van zowel gladde als poreuze materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, porselein, hout, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber.

\* Niet geschikt voor: foto's, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon<sup>®</sup>\*, Styropor<sup>®</sup> (piepschuim), nylon, en synthetische weefsels. Bij plexiglas<sup>®</sup> kans op vlekvorming.

## PRODUCTVOORDELEN

- Het speciaal ontwikkeld flesje en uniek applicatiesysteem garanderen een optimaal gebruiksgemak. De pipet maakt het mogelijk om de lijm met uiterste precisie aan te brengen en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
- Door het grote formaat extra voordelig bij meerdere lijmklussen.
- De verlijmingen zijn glashelder en tegen kortstondige inwerking van water bestand.

## EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling: Vloeibare Ethyl-cyanoacrylaatlijm.
- Viscositeit: 300mPas
- Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV
- Densiteit: 1.08g/cm<sup>3</sup>

## VERWERKING

- Voorbereiding: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn en goed aansluiten. Metalen oppervlakken eerst opschuren.
- Eerste gebruik: Verwijder vervolgens enkel de dop.
- Dosering: Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken.
- Verlijming: Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het materiaal 60 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
- Sluiten: Na gebruik de flacon direct afsluiten.

## BIJZONDERHEDEN

De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. Het kunststofnaaldje in de dop zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de flacon wat een lange houdbaarheid garandeert.

In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).

Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakingskaart met uitleg te bewaren.

Indien secundair niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de vlekken te verwijderen.

## AANDACHT

Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

*In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.*

[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)