

Rubson Buiten Vullen en Herstellen**POLYMEERKIT VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.**

ALS JE REGEN & WIND BINNEN WILT OPEN DAN JE RAAM. BRENG DE VOEG AAN,
STRIJK GLAD EN HOUD REGEN EN WIND BUITEN!

VERPAKKING

Easy pack 100ml (IDH: 2669400)

Kleur: Transparant

Toepassingen:

Vullen en herstellen van barsten, spleten, hout, gevels, terrassen,
raam & deurkozijnen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder de huidige voeg
- Verwijder de verzegeling en de dop
- Draag 90°
- Breng aan onder een hoek van 45°
- Strijk glad voor een perfect afwerking.

RESULTATEN DIE JAREN MEEGAAN

Dankzij de unieke technologie in deze kwaliteitsvolle voegkit is deze makkelijk aan te brengen en glad te strijken. Geen onaangename geuren en jarenlang plezier van de resultaten!

Met dit product kan je tot 5 meter voegkit aanbrengen.

Opslag

12 maanden houdbaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Koel en vorstvrij bewaren.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C





PRODUCTINFORMATIE

Buiten – Vullen en Herstellen



Huidcontact: spoelen onder stromend water met zeep. huidverzorging: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Oogcontact: Onmiddellijk de ogen spoelen met een zachte waterstraal of een oogspoelmiddel voor minstens 5 minuten. Indien de pijn aanhoudt (intensieve pijn, gevoelig voor licht, visuele storing), blijven spoelen en een dokter consulteren of naar het hospitaal gaan.

KENMERKEN	
Type kit	één-component, gebruiksklare, pure neutrale siliconenkit (alkoxy-type)
Dichtheid	Ongeveer 1.04 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +120°C
Shore A-duurzaamheid (ISO 868)	Ongeveer 20
Modulus bij 100% (volgens ISO 8339 A)	Ongeveer 0,3 N/mm
Volumekrimp (ISO 10563)	Ongeveer 6%
% rek bij breuk (ISO 8339-A)	Ongeveer 250%
Elastisch vormherstel (ISO 7389-B)	Ongeveer 90%
Huidvorming	Ongeveer 30 minuten
Droogtijd	2,5 mm/dag
Verbruik (voeg van 5 mm)	Ongeveer 5 meter