



# FICHE DU PRODUIT

## DecoMix Colle à Tapisser - Intissé

- Très facile à préparer:
- mélangez pendant 15 secondes seulement avec de l'eau
- Pret à l'emploi en 2 minutes
- Pour papier peint intissé
- Sans grumeaux, et sans poussière
- Indicateur de dosage
- Durée de conservation jusqu'à 6 mois après l'ouverture



### APPLICATIONS

Pour papier peint intissé et de différents types de papiers peints, comme papier normal et vinyle sur supports absorbants comme pierre, béton, plâtrage, gyproc et ciment.

### PRODUIT

Nom: Perfax DecoMix Intissé  
Type: Colle à Tapisser  
Emballage: Flacon jusqu'à 5 rouleaux (500 g)

### PROPRIETES

Consommation: Dépendant du type de papier peint  
Couleur: Blanc, transparent au séchage  
Température d'application: Ne pas appliquer en dessous de +5°C  
Composition: Metylcellulose concentré, additionné de résines synthétiques  
Temps d'application: 20 min à +20°C. Corrections éventuelles à exécuter pendant cette période.  
Une température ambiante plus élevée raccourcit cette période.

### MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Bien secouer le flacon avant emploi.

Verser le contenu dans de l'eau froide en remuant vigoureusement pendant 15 secondes.

Remuer de nouveau après 2 minutes. La colle est maintenant prête à l'emploi.

| Application              | Flacon 500g | Environ pour:       |            |
|--------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Pré-encollage            | 10L         | 100m <sup>2</sup>   |            |
| Papier normal            | 5L          | 25-30m <sup>2</sup> | 5 rouleaux |
| Papier intissé et vinyle | 4L          | 20-25m <sup>2</sup> | 4 rouleaux |

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT

### DecoMix Colle à Tapisser - Intissé

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, stable, lisse et non soumis à des problèmes d'humidité. Retirer tout résidu de peinture ou de papier peint, poncer et/ou nettoyer à fond à l'amoniaque les restes de peinture à l'huile. Dans ce dernier cas, rincer ensuite à l'eau claire.

Retirer l'ancien papier peint avec un produit à decoller Perfax. Dans le cas d'un papier étanche, il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur Perfax afin de laisser agir le produit à décoller.

Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés avec la colle à tapisser Gel diluée (proportion: voir tableau repris ci-dessus). Pour des supports très absorbants comme le gyproc, Ytong etc il est conseillé d'utiliser un primer adapté au support.

Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une couche de plâtre habituelle. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle pour Frises Décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports Difficiles sans devoir créer une couche d'accrochage.

#### Application de la colle

##### Papier intissé

Répartir de façon régulière la colle, directement sur le mur, avec le Rouleau à Tapisser Perfax sur une surface de 1 à 2 lés, selon le degré d'absorption du support. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Maroufler et lisser avec la Spatule à Tapisser Perfax de haut en bas, du milieu vers les extrémités. Aplanir les bords du papier peint avec la roulette de tapissier Perfax.

N'appliquer sur le support que la quantité de colle nécessaire pour tapisser votre mur dans les 20 minutes. Une température élevée diminue le temps d'application. Des corrections sont faciles à entreprendre pendant cette période. Une finition parfaite au plafond et à la plinthe est obtenue avec la Règle de tapissier Perfax.

Appliqué correctement (colle et revêtement mural) et en présence du pictogramme suivant sur l'emballage du papier peint intissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.



**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT

### DecoMix Colle à Tapisser - Intissé

#### Papier normal, lourd et vinyle

Appliquer la colle en suffisance et de manière régulière au dos du lé à l'aide de la Brosse à encoller Perfax.

Replier le lé en double sur lui-même et laisser la colle s'imprégner (env. 10 à 15 min).

Juste avant d'appliquer le lé sur le mur, si nécessaire, appliquer parcimonieusement un peu colle au dos du lé. Poser les lés bord à bord et maroufler soigneusement.



#### **ATTENTION**

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau courante froide.
- Toujours utiliser des outils propres et sains.
- Enlever immédiatement les éventuelles taches en tamponnant avec un chiffon humide.
- Fermer le flacon après usage.
- Conserver la colle hors gel.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas appliquer en dessous de +5°C. Ininflammable.
- Respecter toujours les conseils de pose du fabricant de papier peint.
- Conservation: 2 an dans son emballage fermé et jusqu'à 6 mois après l'ouverture.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, qualité de tradition!**