



## FICHE DU PRODUIT

### Enduit pour bois



- Pour parachever les petites inégalités du bois
- Pour toute menuiserie à peindre
- Peut être peint avec tout type de peinture
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

#### **APPLICATIONS**

Enduit prêt à l'emploi et à séchage rapide pour couvrir les inégalités du bois brut ou du bois peint.

#### **CONDITIONNEMENT**

- tube de 250 g
- tube de 400 g

#### **PROPRIÉTÉS**

Poids spécifique:	1,78
Couleur:	Beige clair.
Température d'utilisation:	Au-dessus de +7°C.
Temps de séchage:	3 à 4 heures, selon la température, l'épaisseur de la couche appliquée et la nature du support.
Entreposage:	Conserver à l'abri du gel.

#### **MODE D'EMPLOI**

##### **Préparation du support:**

Ne pas diluer l'enduit. Le support doit être propre, sec et dégraissé.  
Préalablement appliquer sur le bois, une couche de peinture de fond ou de peinture (courante).  
Un support lisse doit être légèrement poncé.

##### **Utilisation:**

Appliquer l'enduit au couteau à enduire.  
Après durcissement, poncer à sec jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. Eliminer la poussière. En cas d'utilisation à l'extérieur, peindre immédiatement après le durcissement de l'enduit.

##### **Conseil:**

Un chiffon est très utile pour nettoyer la poussière laissée en ponçant.

#### **REMARQUES**

**Nettoyer les outils à l'eau, immédiatement**

##### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

##### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, qualité de tradition!**