



PRODUCTINFORMATIE Houtplamuur

- Voor het bijwerken van kleine oneffenheden in hout
- Voor nieuw en bestaand schilderwerk
- Overschilderbaar met alle verfsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten



TOEPASSINGEN

Gebbruiksklare, sneldrogende plamuur voor het bijwerken van kleine oneffenheden in hout en bestaand schilderwerk op hout.

VERPAKKINGEN

- tube van 250g
- tube van 400g

PRODUCTVOORDELEN

Overschilderbaar.
Geschikt voor binnen- en buitenshuis.

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 1,78
Kleur: Lichtbeige
Verwerkingstemperatuur: boven +7°C
Droging: 3 tot 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur/laagdikte en ondergrond.
Opslag: Vorstvrij opslaan

VERWERKING

Vorbereiding:

Onverdund verwerken. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vooraf het hout voorzien van een laag grondverf of gewone verf. Een gladde ondergrond dient licht opgeschuurd te worden.

Verwerking:

De plamuur met een plamuurmes aanbrengen. Na uitharding droog opschuren tot een spiegelglad oppervlak verkregen wordt. Bij gebruik buitenshuis na uitharding direct overschilderen.

Tip:

Een doek is zeer handig bij het wegnemen van het schuurstof.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE Houtplamuur

BIJZONDERHEDEN

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com