



FICHE DU PRODUIT

Enduit pour bois

- Pour parachever les petites inégalités du bois
- Pour toute menuiserie à peindre
- Peut être peint avec tout type de peinture
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

APPLICATIONS

Enduit prêt à l'emploi et à séchage rapide pour couvrir les inégalités du bois brut ou du bois peint.

CONDITIONNEMENT

- tube de 250 g
- tube de 400 g

PROPRIÉTÉS

Poids spécifique: 1,78
Couleur: Beige clair.
Température d'utilisation: Au-dessus de +7°C.
Temps de séchage: 3 à 4 heures, selon la température, l'épaisseur de la couche appliquée et la nature du support.
Entreposage: Conserver à l'abri du gel.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:

Ne pas diluer l'enduit. Le support doit être propre, sec et dégraissé. Préalablement appliquer sur le bois, une couche de peinture de fond ou de peinture (courante). Un support lisse doit être légèrement poncé.

Utilisation:

Appliquer l'enduit au couteau à enduire. Après durcissement, poncer à sec jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. Eliminer la poussière. En cas d'utilisation à l'extérieur, peindre immédiatement après le durcissement de l'enduit.

Conseil:

Un chiffon est très utile pour nettoyer la poussière laissée en ponçant.

REMARQUES

Nettoyer les outils à l'eau, immédiatement



Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!