



## PRODUCTINFORMATIE Houtplamuur



- Voor het bijwerken van kleine oneffenheden in hout
- Voor nieuw en bestaand schilderwerk
- Overschilderbaar met alle verfsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten

### TOEPASSINGEN

Gebruiksklare, sneldrogende plamuur voor het bijwerken van kleine oneffenheden in hout en bestaand schilderwerk op hout.

### VERPAKKINGEN

- tube van 250g
- tube van 400g

### PRODUCTVOORDELEN

Overschilderbaar.  
Geschikt voor binnen- en buitenshuis.

### EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 1,78  
Kleur: Lichtbeige  
Verwerkingstemperatuur: boven +7°C  
Droging: 3 tot 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur/laagdikte en ondergrond.  
Opslag: Vorstvrij opslaan

### VERWERKING

#### **Vorbereiding:**

Onverdund verwerken. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vooraf het hout voorzien van een laag grondverf of gewone verf. Een gladde ondergrond dient licht opgeschuurd te worden.

#### **Verwerking:**

De plamuur met een plamuurmes aanbrengen. Na uitharding droog opschuren tot een spiegelglad oppervlak verkregen wordt. Bij gebruik buitenshuis na uitharding direct overschilderen.

#### **Tip:**

Een doek is zeer handig bij het wegnemen van het schuurstof.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Houtplamuur

### **BIJZONDERHEDEN**

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)