



## PRODUCTINFORMATIE Flexible Vuller



- **Flexibel vulmiddel speciaal voor werkende ondergronden**
- **Blijvend elastisch**
- **Overschilderbaar**
- **Geschikt voor binnen en buiten**

### TOEPASSINGEN

Perfax Flexible Vuller is het ideale vulmiddel voor het snel vullen en herstellen van scheuren, naden en kieren in werkende ondergronden, bv. in hoeken van plafonds en wanden, rond deur- en raamkozijnen, langs trapranden, .... Het heeft een uitstekende hechting op vele ondergronden zoals steen, hout, beton, gips (-platen), pleisterwerk, enz. Geschikt voor binnen en buiten.

### VERPAKKINGEN

- Tube van 300 g wit

### PRODUCTVOORDELEN

- Blijvend elastisch, dus geschikt voor werkende ondergronden
- Schuren overbodig
- Overschilderbaar
- Binnen en buiten bruikbaar
- Wit

### EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	Hoogwaardig gevulde acrylaat-polymeer
Kleur:	Wit
Verwerkingstemperatuur:	Boven tot +5°C
Droging:	Bij kleine reparaties na 1 uur te overschilderen. Volledige uitharding na 24 uur.
Opslag-stabiliteit:	Vorstvrij en goed afgesloten bewaren.

### VERWERKING

#### **Vorbereiding van de ondergrond:**

Ondergrond dient droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen.

#### **Verwerking:**

Dop losdraaien en tuitje op de gewenste grootte afsnijden. Binnen 10 minuten glad afwerken met een natte vinger of nat plamuurmes.

Schuren is overbodig.

Perfax Flexible Vuller kan bij kleine reparaties (afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en voegbreedte) na 1 uur overschilderd worden. Volledige uitharding na ongeveer 24 uur.

#### **Tip:**

Een scheur of naad in een hoek kan perfect worden afgewerkt door deze vooraf af te plakken met schilderstape. Direct na het gladmaken, tape met overtollig product verwijderen.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Flexible Vuller

### **BIJZONDERHEDEN**

- Gereedschap : direct na gebruik reinigen/uitspoelen met water.
- Tube na gebruik goed afsluiten.
- Niet uitgeharde resten in de verpakking als chemisch afval behandelen.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)