



## FICHE DU PRODUIT Reboucheur flexible



- **Reboucheur flexible spécial pour supports qui travaillent**
- **Elasticité permanente**
- **Peut être peint**
- **Convient pour intérieur et extérieur**

### APPLICATIONS

Le Reboucheur Flex Perfax est flexible et idéal pour reboucher et réparer rapidement les fissures, raccords et interstices des supports qui travaillent. Par exemple: coins des plafonds et des cloisons, autour des chambranles de portes et de fenêtres, le long des marches d'escalier, etc....

L'adhérence est exceptionnelle sur beaucoup de supports tels que pierre, bois, béton, plâtre (plaques), travaux de maçonnerie, etc...

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

### CONDITIONNEMENT

- Tube de 300 g blanc

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Elasticité permanente, convient donc pour les supports qui travaillent
- Ponçage superflu
- Peut être peint
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Blanc

### PROPRIETES

Composition:	Contient des polymères acryliques de haute qualité.
Couleur:	Blanc.
Température d'utilisation:	Au-dessus de +5°C.
Temps de séchage:	En cas de petites réparations, peut être peint après 1 heure. Complètement durci après environ 24 heures.
Stabilité à l'entreposage:	Bien refermer l'emballage et le maintenir à l'abri du gel.

### MODE D'EMPLOI

#### **Préparation du support:**

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière et de graisse. Eliminer les parties non-adhérentes.

#### **Utilisation:**

Dévisser le capuchon et découper la pipette à longueur souhaitée. Parachever le travail endéans les 10 minutes en lissant à l'aide du doigt mouillé ou d'un couteau à enduire mouillé.

Poncer est superflu. Les petites réparations effectuées au Reboucheur Flex Perfax peuvent être peintes après 1 heure (selon la température, le taux d'humidité ambiante et la surface du travail). Complètement durci après environ 24 heures.

**Perfax, qualité de tradition !**



## FICHE DU PRODUIT Reboucheur flexible

### **Conseil:**

Une fissure ou raccord dans un coin peut être facilement réparé en y appliquant tout autour de la bande adhésive pour peintre. Ensuite, lisser et retirer immédiatement la bande adhésive et le surplus de produit.

### **PARTICULARITES**

- Après usage, nettoyer et rincer immédiatement les outils à l'eau.
- Après utilisation, bien refermer le tube.
- Se débarrasser de l'emballage ainsi que des restes de produit non durcis auprès des déchets chimiques.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, qualité de tradition !**