



# FICHE DU PRODUIT

## Reboucheur à séchage rapide



- **Reboucheur prêt à l'emploi e.a. pour trous et fissures**
- **Séchage ultra rapide: 10 minutes**
- **Ne se rétracte pas**
- **Convient pour l'intérieur et l'extérieur**

### APPLICATIONS

Rebouche les petits trous et les petites fissures. Convient pour les murs, les plafonds, le bois et le plafonnage (plâtre) à l'intérieur et à l'extérieur.

### CONDITIONNEMENT

- Tube de 300 g

### CARACTERISTIQUES

Poids spécifique:	1,2 kg
Composition:	Dispersion de copolymères et de matières synthétiques. Contient de l'alcool iso-propyl
Couleur:	Blanc
Utilisation:	Immédiatement prêt à l'emploi. La surface durcie est lisse, un traitement ultérieur est donc inutile.
Température d'utilisation :	Utiliser par température ambiante supérieure à +5°C
Temps de séchage:	Les interstices jusqu'à 1 mm sèchent en moins de 10 minutes. De 1 à 2 mm: 10 à 15 minutes De 2 à 3 mm: 15 à 20 minutes Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'épaisseur de la couche appliquée et de la nature du support.
Séchage:	Sèche sans retrait pour les trous de +/- 5 mm de diamètre. Ne se fissure pas.
Entreposage:	Bien fermer l'emballage et conserver dans un endroit sec.

### MODE D'EMPLOI

#### **Préparation du support:**

Éliminer les parties non-adhérentes. Le support doit être sec et exempt de graisse.

#### **Utilisation:**

Malaxer le tube avant emploi. Dévisser le capuchon et découper la pipette à longueur souhaitée. Appliquer le reboucheur à l'aide d'une spatule. Employé à l'extérieur, immédiatement peindre la surface traitée après durcissement. Après le durcissement, on peut tapisser ou peindre à l'aide de tous types de peinture habituelle. Bien refermer le tube après usage. Ne convient pas pour les supports en matière synthétique.

### REMARQUES

- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Se débarrasser de l'emballage ainsi que des restes de produit durcis et non durcis auprès des déchets chimiques.

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT

### Reboucheur à séchage rapide

**Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)