



## FICHE DU PRODUIT

### Rebouche tout

- **Reboucheur prêt à l'emploi pour grands et petits trous**
- **Résiste à l'usure**
- **Ne se rétracte pas**
- **Convient pour l'intérieur et l'extérieur**



#### APPLICATIONS

Rebouche-Tout Perfax convient parfaitement pour:

- reboucher les trous et fissures
- réparer les travaux de plâtrage et les joints des travaux de maçonnerie
- la fixation des canalisations
- l'égalisation des marches d'escalier
- réparer le bois et le béton abîmés

ainsi que pour beaucoup d'autres applications.

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

#### CONDITIONNEMENT

- pot de 330g - blanc
- pot de 1kg - blanc

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- adhérence permanente et super forte sur pratiquement tous supports, de telle sorte que le produit peut être utilisé comme moyen de fixation
- devient aussi dur que la pierre tout en ayant une auto-élasticité permanente
- résiste aux clous et aux vis
- peut être peint
- adhère entre autres sur: bois, pierre, béton, béton cellulaire, béton émaillé, granit, marbre, tuf et grès, éternit, asphalte (produits à base de goudron), carrelages et tuiles (même émaillées), plomb, zinc, cuivre, fer, tôle galvanisée, acier inoxydable, aluminium, toutes techniques de plafonnage, plâtre, chaux, peinture et même sur le verre.
- N'adhère pas entre autres sur: PVC, Teflon® et polyéthylène.

#### PROPRIÉTÉS

Composition:	Composé de 15 fractions de micro-granulés de quartz entourés d'un fin film de résines synthétiques
Couleurs:	Gris et blanc
Température d'utilisation:	Au-dessus de +5°C
Temps de séchage	1 à 2 heure pour une couche de 2mm
Stabilité à l'entreposage:	Stocké à l'abri du gel, il se conserve plusieurs années.

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT

### Rebouche tout

#### **MODE D'EMPLOI**

##### **Préparation du support:**

Le support doit être exempt de poussière et de graisse. Éliminer les parties non-adhérentes. Les supports très secs seront au préalable légèrement humidifiés (par ex. au vaporisateur pour plantes ou au chiffon mouillé).

##### **Utilisation:**

Le Rebouche-Tout Perfax sera préalablement bien mélangé de manière à former une pâte consistante. Ajouter éventuellement quelques gouttes d'eau. Le Rebouche-Tout Perfax doit être appliqué à l'aide d'outils propres. Le produit est inoffensif pour la peau! En présence de grands trous, travailler en plusieurs couches, ne pas appliquer plus de 5mm par couche et laisser sécher. Pour accélérer le processus de durcissement, les trous profonds peuvent être prétraités en ajoutant du gravier ou du gravillon au Rebouche-Tout Perfax dans les proportions suivantes: 2 parts pour 1 part de Perfax. Immédiatement après avoir appliqué la dernière couche, lisser au couteau à enduire humide ou à la spatule humide. Aussitôt le produit durci, il peut être poncé. Pour obtenir une finition parfaitement lisse, l'on peut ajouter une couche supplémentaire d'enduit. Le Rebouche-Tout Perfax peut être peint.

#### **REMARQUES**

- Nettoyer les outils à l'eau.
- Le Rebouche-Tout Perfax régularise l'humidité.
- Le produit résiste en permanence aux influences atmosphériques.

##### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

##### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)