



FICHE DU PRODUIT Super Reboucheur

- **Reboucheur léger et prêt à l'emploi**
- **Lisse sans poncer**
- **Ultra léger, reste stable**
- **Convient pour l'intérieur et l'extérieur**



APPLICATIONS

Le Super Reboucheur Perfax est un reboucheur prêt à l'emploi et de structure légère qui convient pour reboucher les petits et les grands trous, les inégalités, les fissures et les raccords. Convient pour: pierre, plâtre, béton et ciment, bois et polystyrène.

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Pour les fissures et les raccords des supports qui travaillent, utiliser le Reboucheur Flex Perfax.

CONDITIONNEMENT

- Pot de 700 ml - blanc
- Tube 225 ml - blanc

PROPRIÉTÉS

Composition:	Reboucheur de dispersion léger à base d'une dispersion copolymère
Couleur:	Blanc
Température ambiante d'utilisation:	Au-dessus de +5°C
Temps de séchage:	Une application ayant une épaisseur de 0,5 cm peut être peinte après 2 heures à l'aide d'une peinture à base d'eau (peinture acrylique). Le temps de séchage dépend de la température ambiante, du taux d'humidité de l'air et de la nature du support.
Stabilité à l'entreposage:	Bien refermer l'emballage et conserver à l'abri du gel.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse et de poussière. Eliminer les parties non-adhérentes. Afin d'éviter la formation de rouille, peindre préalablement les supports métalliques.

Utilisation:

Appliquer le Super Reboucheur Perfax avec une spatule. Une couche de produit de 0,5 cm pourra être peinte après 2 heures à l'aide d'une peinture à base d'eau (peinture acrylique). Le temps de séchage dépend de la température et du taux d'humidité ambiante ainsi que de la nature du support. Après durcissement complet, le produit peut être recouvert de tous types de peinture. A l'extérieur, il est nécessaire d'appliquer au moins 2 couches de peinture.



FICHE DU PRODUIT Super Reboucheur

REMARQUES

Après utilisation, rincer les outils immédiatement à l'eau.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com