



PRODUCTINFORMATIE

Sanitair Multi Materialen



- Voor baden en douchebakken in kunststof
- Bestand tegen heet water en reinigingsproducten
- Kleurvast en ongevoelig voor schimmel

TOEPASSINGEN

Blijvend elastische siliconenkit speciaal ontwikkeld voor het afdichten van voegen in vochtige ruimtes langs acrylbaden en –douches.

Voor voegen in verbinding met speciale ondergronden zoals o.a. acryl (bv. bad, douche, ...), gevoelige metalen (bv. inox, aluminium), keramische tegels, kunststof, glas en alle andere gangbare materialen. Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

Rubson Sanitair Special is een azijnzuur gebaseerde silicone met hechtingsverbeteraars voor het bekomen van een goede hechting op kunststoffen zoals o.a. acryl.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen onderhoudsproducten
- Ongevoelig voor schimmel
- Vangt perfect uitzetting en krimp op
- 100% waterdicht
- Kleurvast
- Niet overschilderbaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	Ong. 1.05 g/ml
Huidvorming	Ong. 15 minuten
Uithardingsnelheid	Ong. 2,5 dag/ 5mm
Max. toegelaten vervorming	Ong. 25%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +140°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.



PRODUCTINFORMATIE

Sanitair

Multi Materialen

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool. Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Onmiddellijk met aceton.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

VERBRUIK

Per koker: 20 meter voeg van 3 x 5 mm.

GEREEDSCHAP

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

VERPAKKING

- Koker van 300 ml

KLEUR

Donker grijs, Wit, Transparant, Licht grijs

HOUDBAARHEID

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 6 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Vorstvrij bewaren.

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden. Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Rubson, overwint vocht!