

- Permanente dubbelzijdige strips
- Verlijmt 3 kg per strip\*
- Voor gebruik binnen en buiten
- Vochtbestendig



Technische fiche – fev 2020  
Geen Spijkers & Schroeven Permanent Strips  
IDH 701630

### VERPAKKING

Blisterkaart met 10 strips

### BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Permanent Strips zijn supersterke dubbelzijdige montagestrips voor eenvoudige, schone, stevige en permanente bevestiging van diverse materialen. Voor huishoudelijk gebruik binnen en buiten.

### TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Permanent Strips zijn geschikt voor het bevestigen van diverse vlakke materialen zoals hout, tegels, metaal, glas en diverse kunststoffen (zelfs PA, PE en PP). Ideaal voor wanddecoratie, klokken, intercoms, schappen, plinten, huisnummers, naamplaten, kleine keuken- en badkameraccessoires, ophanghaakjes enz.

Niet gebruiken op oneffen ondergronden, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende ondergrond.

### EIGENSCHAPPEN

- 1 strip verlijmt tot 3 kg\*
- Gebruik binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +90°C

\*Onder ideale omstandigheden: bevestiging van vlakke objecten (dikte ≤ 10mm) op een metalen ondergrond. Eindsterkte na 24 uur.

### TECHNISCHE KENMERKEN

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Samenstelling:            | Acrylaatlijm op acrylaatdrager met rode gesiliconiseerde loslaag |
| ▪ Kleur:                    | Wit  |
| ▪ Afmeting:                 | 20 mm x 40 mm  |
| ▪ Dikte:                    | 1 mm   |
| ▪ Gebruikstemperatuur:      | boven 10°C   |
| ▪ Temperatuurbestendigheid: | -40°C tot +90°C  |

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding materiaal

- Het te verlijmen materiaal moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij voorkeur de ondergrond vooraf ontvetten met aceton.

### Aanbrengen van de lijm

- Raak de lijmlaag, tijdens de verwerking, niet aan met de vingers.
- Breng de tape aan op het te bevestigen voorwerp ( vermijd de vorming van luchtballen)
- Verwijder de beschermfolie.
- Druk het voorwerp krachtig tegen de ondergrond gedurende 10 sec.
- De volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

## BIJZONDERE RICHTLIJNEN

### Opslag

Bewaring gedurende 24 maanden in de originele gesloten verpakking.

## AANDACHT

- Vermijd verwerkingstemperaturen onder +10°C. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen +20°C en +30°C.
- Niet gebruiken op oneffen ondergrond, behangpapier, Teflon®, siliconen of lijmafstotende ondergrond.
- In geval van gevoelige ondergrond, eerst een voorafgaandelijk test uitvoeren.
- De hechtcracht vermindert bij objecten dikker dan 10 mm.
- De hechtcracht op materialen anders dan metaal, kan verschillend zijn.
- De tape niet aanraken met de vingers. Dit kan de hechtcracht verminderen.
- Volledige eindsterkte wordt behaald na 24 uur.

## ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Verwijderbare Strips** kunnen verwijderd worden zonder lijmssporen. Voorgesneden strips.
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 80 kg** enkel voor gebruik binnen.
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagetape 120 kg** voor gebruik binnen en buiten.

### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

**In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.**