



## PRODUCTINFORMATIE Afplaktape

- Afplakken van allerhande ondergronden
- Geschikt voor alle soorten verf

### TOEPASSINGEN

Voor het grove en snelle werk.

### VERPAKKINGEN

- Rol van 50 m (Breedte 25 mm of 50 mm)

### EIGENSCHAPPEN

- Sterke hechting
- Laat geen lijmresten na bij verwijdering binnen de 3 uur in volle zonlicht, bij indirect zonlicht en temperatuur < 25° te verwijderen binnen de 24 uur
- Niet geschikt voor ruwe of onregelmatige ondergronden
- Niet geschikt voor buiten

### TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling	Synthetisch rubber op papieren drager.
Kleur	Beige
Afmetingen	Dikte: 0,1mm Breedte: 25 mm / 50 mm Lengte: 50 m
Ideale verwerkingstemperatuur	Tussen +20°C en +30°C.

### VERWERKING

#### Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.

#### Toepassing

- Goed aandrukken en gladstrijken op de ondergrond.
- Verwijderen onder een hoek van 45° voor een perfect resultaat.
- Bij gevoelige ondergronden steeds een test uitvoeren op een onzichtbare plaats.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

Pattex Afplaktape kan tot 12 maanden bewaard worden in een droge ruimte tussen 10°C en 30°C. Vrijwaren van directe zonneshijn.

