



PRODUCTINFORMATIE Perfect Paint

- Afplakken van allerhande ondergronden
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor alle soorten verf

TOEPASSINGEN

Snel en gemakkelijk afplakken van ramen en deuren

VERPAKKINGEN:

- Rol van 25m (Breedte 19mm of 30mm)

EIGENSCHAPPEN

- Sterke hechting
- Meerdere keren overschilderbaar
- Laat geen lijmresten na bij verwijdering binnen de 14 dagen
- UV- bestendig
- Perfect strakke verflijn, geen uitloop of beschadiging

TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling:

Acryllijm op papieren drager.

Kleur:

Blauw

Ideale verwerkingstemperatuur:

Tussen + 20 en + 30°C.

Afmetingen:

Dikte: 0,14mm

Breedte: 19mm / 30mm

Lengte: 25m

Opslag :

12 maand in een droge ruimte tussen 10°C en 30°C

Vrijwaren van directe zonneshijn

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Goed aandrukken en gladstrijken op de ondergrond
- Verwijderen onder een hoek van 45° voor een perfect resultaat
- Bij gevoelige ondergronden steeds een test uitvoeren op een onzichtbare plaats.
- Voor het snel en gemakkelijk afplakken van raam-, deur- en andere hoeken adviseren wij het gebruik van Pattex Quick Corners.

