



PRODUCTINFORMATIE Ready & Roll Glasweefsel



Kant-en-klaar



Direct op de muur



Extra sterk



TOEPASSING

Gebruiksklare lijm met een uitstekende kleefkracht voor het verlijmen van alle soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout. Handige rechthoekige emmer voor roller of kwast.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Ready & Roll Glasweefsel
Soort product: Behanglijm
Verpakking: Emmer voor 25 m² (5 kg)
Emmer voor 50 m² (10 kg)

EIGENSCHAPPEN

Verbruik: Ca. 200 g/m² (ingekleurd ca. 250 g/m²)
Kleur: Wit, droogt transparant op
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken bij een temperatuur onder +5°C
Grondstof: Polyvinylacetaat-dispersie
Verwerkingstijd: 20 à 30 minuten bij +20°C. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren.
Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de lijm

Goed doorroeren voor gebruik.

Vorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, stofvrije, droge, vaste en vlakke ondergrond die vrij is van vochtproblemen. Oud behang verwijderen met Perfax Behangafweekmiddel en Perfax Behangafsteker. Een waterbestendige wandbekleding vooraf doorprikken met de Perfax Behangperforator zodat het afweekmiddel kan inwerken op de lijm. Scheuren en gaten vullen met een Perfax vulmiddel.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE Ready & Roll Glasweefsel

Een normaal zuigende ondergrond is vereist. Op niet zuigende ondergronden kan gebruik gemaakt worden van Perfax Behangrandenlijm. De ondergrond kan soms ook terug zuigend gemaakt worden door bv. het afschuren van de aanwezige verflaag. Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden. Bij normaal stucwerk volstaat het om voor te lijmen met verdunde behanglijm (met 50% water vermengen). Voor bepaalde ondergronden zoals gipsplaten, uitermate droog stucwerk, snelbouwmaterialen, cellenbeton, e.a. is het nodig een geschikte primer, afhankelijk van de ondergrond, aan te brengen.

Behangen

De lijm voldoende en gelijkmatig in een baanbreedte op de muur aanbrengen met de Perfax Behangroller of Lijmkwast. Vervolgens het glasweefsel in het nog vochtige lijmbed aanbrengen. Direct hierna het glasweefsel afrollen en gelijkmatig met de Perfax Behangspatel van boven naar beneden, van het midden naar buiten toe aandrukken en gladstrijken. Snijd het glasweefsel langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal. Volgende banen glasweefsel stotend verlijmen.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 20 minuten beplakt kan worden. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar in deze verwerkingstijd. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

Na volledige uitharding van de lijm (ca. 12-24 uur), afwerken in de gewenste kleur met 2 lagen verf. Indien de ondergrond onzuiverheden vertoont zoals bv. Vlekken of een donkere ondergrond, bestaat de mogelijkheid dat een 3de laag verf noodzakelijk is.

Ingekleurde lijm

Perfax Ready & Roll Glasweefsel kan ook gemakkelijk ingekleurd worden met een universeel kleurpigment (max. 1 à 2% toevoegen). Goed roeren. Voor het verlijmen en aanbrengen van de banen, dezelfde richtlijnen volgen als hierboven beschreven.

Om het verdere inkleuren te vereenvoudigen, kan na het plaatsen van 5 of meerdere banen het glasweefsel overschilderd worden met de ingekleurde lijm. Na droging van de lijm overschilderen in de gewenste kleur.

ATTENTIE

Gebruik altijd schoon gereedschap. Lijmvlekken direct met een vochtige doek deppend verwijderen. Gereedschap met water reinigen. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Buiten bereik van kinderen houden. De verpakking na gebruik goed sluiten. Op een koele en vorstvrije plaats bewaren. Niet beneden +5°C verwerken. Niet ontvlambaar. Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!