



## PRODUCTINFORMATIE

### Super Glue-3 Precision



- **Vloeibare universele secundelijm**
- **Ultra-fijne doseertuit**
- **Uiterste precisie**

#### TOEPASSINGEN

Loctite Super Glue-3 Precision is een glasheldere, vloeibare en supersterke secundelijm. Het speciaal ontwikkelde flesje zorgt voor nog meer gebruiksgemak. Verlijmingen met Loctite Super Glue-3 Precision zijn korte tijd bestand tegen inwerking van water. Ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen en breukvlakken. Geschikt voor het verlijmen van zowel gladde als poreuze materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, porselein, hout, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber.

\* Niet geschikt voor: foto's, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon®\*, Styropor® (piepschuim), nylon, en synthetische weefsels. Bij plexiglas® kans op vlekvorming.

#### VERPAKKING

- Flacon van 5 gram

#### PRODUCTVOORDELEN

- Het speciaal ontwikkeld flesje en uniek applicatiesysteem garanderen een optimaal gebruiksgemak. De pipet maakt het mogelijk om de lijm met uiterste precisie aan te brengen en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
- De verlijmingen zijn glashelder en tegen kortstondige inwerking van water bestand.
- Dankzij de vloeibare vorm ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen (b.v. achter scherpe hoeken, in barsten, ...).

#### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Vloeibare Ethyl-cyanoacrylaatlijm.
- Viscositeit: 50 – 120mPas
- Dichtheid: 1,08g/cm<sup>3</sup>
- Vlampunt: 80°C – 93,4°C
- Eindsterkte: 10 à 20N/mm<sup>2</sup>
- Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV

#### VERWERKING

- **Vorbereiding:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn en goed aansluiten. Metalen oppervlakken eerst opschuren.
- **Eerste gebruik:** Verwijder vervolgens enkel de dop.
- **Dosering:** Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken.
- **Verlijming:** Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het materiaal 5–30 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
- **Sluiten:** Na gebruik de flacon direct afsluiten.



# PRODUCTINFORMATIE

## Super Glue-3 Precision

### HOUDBAARHEID

De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. Het kunststofnaaldje in de dop zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de flacon wat een lange houdbaarheid garandeert.

In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).

Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakingskaart met uitleg te bewaren.

### VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Indien secundelijm niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de vlekken te verwijderen.

### ATTENTIE

Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij verlijming van de huid deze langere tijd laten weken in een lauw zeepwater en voorzichtig losmaken. De huid daarna behandelen met vochtinbrengende lotion.

\* Registered Trademark Dupont de Nemours