






## Εξαλείψτε την χαλάρωση συνδέσμου. Προλάβετε την Αστοχία

### ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΔΙΑΚΕΝΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ LOCTITE ΤΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ

Οι διατάξεις μηχανικής ασφάλισης (όπως διαχωριστικές ροδέλες, παξιμάδια από νάιλον κλπ) εφευρέθηκαν για την επίλυση του κοινού προβλήματος χαλάρωσης που συμβαίνει στα περισσότερα σπειρώματα. Η πραγματικότητα είναι, ωστόσο, ότι οι διατάξεις μηχανικής ασφάλισης δεν διατηρούν το φορτίο σύσφιξης καθώς τα εξαρτήματα συχνά χαλαρώνουν κάτω από συνθήκες δόνησης, θερμικής διαστολής και / ή ακατάλληλης ροπής σύσφιξης. Γιατί; Επειδή οι μηχανικές συσκευές δεν γεμίζουν τα κενά μεταξύ των σπειρωμάτων. Συγκολλώντας τα σπειρώματα και γεμίζοντας τα διάκενα, εξαλείφοντας την πλευρική κίνηση, τα Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων LOCTITE έχουν αυξήσει σημαντικά την αξιοπιστία των συνδέσεων με σπείρωμα, εμποδίζοντας την χαλάρωση των συνδέσεων – μία κύρια αιτία καταστροφικής αστοχίας του εξοπλισμού.



### ΟΦΕΛΗ

-  1. Ασφαλίστε έναντι αυτο-χαλάρωσης που προκαλείται από κραδασμούς και θερμική διαστολή
-  2. Διατηρήστε το φορτίο σύσφιξης
-  3. Προστατέψτε από τη διάβρωση και τη διαρροή
-  4. Αποτρέψτε τη φθορά και το σφόνωμα – επιτρέποντας αξιόπιστη αποσυναρμολόγηση
-  5. Μειώστε το κόστος – ένα μπουκάλι για όλα τα σχήματα / μεγέθη συνδέσεων.

## ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα πιο ανθεκτικά ασφαλιστικά σπειρωμάτων μεσαίας και υψηλής αντοχής συγκράτησης.



### LOCTITE 243 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Μεσαία αντοχή

**Προδιαγραφές** Γενικής χρήσης, για όλα τα μέταλλα  
**Μέγεθος συνδέσμου** Έως M36 ελαφρώς επιμολυσμένο με λάδι  
**Αποσυναρμολόγηση** Τα κλασικά εργαλεία χειρός



### LOCTITE 270 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Υψηλή αντοχή

**Προδιαγραφές** Υψηλής αντοχής, για όλα τα μέταλλα  
**Μέγεθος συνδέσμου** Έως M20 με αυξημένη αντοχή σε επιμόλυνση λαδιού  
**Αποσυναρμολόγηση** Απαιτείται τοπική θέρμανση

## LOCTITE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

Προϊόν	Κωδικός Προϊόντος	Μέγεθος Συσκευασίας	Χρώμα	Θιξοτροπικό (ναι / όχι)	Ιξώδες (cp) 20 g/m	Ροπή απεμπλοκής / Επικρατούσα ροπή, M10 Παξμάδια και Βίδες Χάλυβα	Θερμοκρασία Γκάμα	Χρόνος Στερέωσης Πλήρης Στερέωση
243	1335881 1335924	50 ml 250 ml	Μπλε	Ναι	2.150	26/5 Nm	-55 σε +180 °C	10 λ. / 24 ώρες
270	1335887 1335909	50 ml 250 ml	Πράσινο	Όχι	500	33/33 Nm	-55 σε +180 °C	10λ. / 24 ώρες

Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Henkel για Τεχνικά δελτία δεδομένων.



### ΠΡΟΣΕΧΩΣ (ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ)

**LOCTITE Αντλία με δοσομετρητή χειρός- Για εύκολη εφαρμογή**

- Κάνει τη δοσομέτρηση των LOCTITE ασφαλιστικών σπειρωμάτων πιο ακριβής και επαναλαμβανόμενη.
- Δεν απαιτείται ρύθμιση ή συναρμολόγηση
- Η ίδια αντλία ταιριάζει τόσο στη φιάλη των 50 ml όσο και στα 250 ml
- Κωδικός προϊόντος 2564842

### ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Η LOCTITE προσφέρει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υγρών ασφαλιστικών σπειρωμάτων που καλύπτει σχεδόν οποιαδήποτε απαίτηση σχεδιασμού ή συντήρησης.

#### Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Κύπρου 23, Μοσχάτο  
18346, Αθήνα

τηλ. +302104897201

φαξ. +302104897201

[www.henkel-adhesives.gr](http://www.henkel-adhesives.gr)

[www.henkel.gr](http://www.henkel.gr)

Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για αναφορά. Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Henkel για βοήθεια και σύσταση σχετικά με τις προδιαγραφές για αυτά τα προϊόντα.

Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

