TEROSON®

NUOVO
TEROSON BOND 120

TEMPO DI FERMO DI 2 ORE

Risparmia tempo da dedicare ad altre attività

Quando si deve sostituire un parabrezza, **nulla è più importante della sicurezza.** Dopo tutto, i tuoi clienti chiedono e meritano che il servizio che fornisci loro garantisca la massima affidabilità e sicurezza. TEROSON BOND 120 è un adesivo per parabrezza ad alte prestazioni con un tempo di fermo auto (SDAT) di 2 ore. Il nostro nuovo prodotto è ideale per le applicazioni in cui la qualità è fondamentale, ma che non richiedono uno SDAT rapido. Si applica a freddo e offre ottime caratteristiche di lavorabilità. Il processo è semplice, pulito e rapido grazie al sistema completo di pre-trattamento e applicazione.

Scopri il tuo tempo di fermo auto

Il tempo di fermo auto (SDAT) è il tempo di attesa minimo, dopo la sostituzione del parabrezza, prima che i clienti possano ritirare il veicolo dall'officina. TEROSON BOND 120 è un poliuretano monocomponente, che polimerizza in presenza di umidità, con un tempo di fermo auto di 2 ore. Contatta il tuo riferimento commerciale locale per apprendere le best practices per le diverse condizioni di applicazione.

Vantaggi

- **Tempo di fermo auto (SDAT) di 2 ore** (con airbag) in conformità al FMVSS 212/208 e al nuovo standard per i crash test di Henkel
- **Compatibile con sensori ADAS** grazie alla bassa conducibilità
- **Lavorazione facile e pulita**
- **Aderenza in posizione**
- **Elevato modulo di taglio** – non cede in caso di urto

Il prodotto in sintesi

AREE DI APPLICAZIONE

Incollaggio e sigillatura di parabrezza anteriori, posteriori e laterali. Tipi di veicoli: autovetture, veicoli utilitari, speciali e ferroviari.

Tecnologia	Colore	Condizioni di applicazione	Tempo di incollaggio	Temperatura di esercizio	Durata a magazzino a 23 °C/umidità relativa al 50%	Temperatura di conservazione
Poliuretano monocomponente	Nero	Applicazione a freddo	25 minuti	Da -10 °C a +45 °C	12 mesi per cartucce e sacchetti	Da +15 °C a +25 °C

TEROSON®

Testiamo i nostri prodotti per te

Il meglio dell'ingegneria tedesca. Insieme ai nostri partner OEM, miglioriamo continuamente le prestazioni dei nostri prodotti e spingiamo gli standard dei crash test oltre le normative di settore.
Perché? **Semplicemente perché nulla è più importante della sicurezza.**

DEKRA
On the safe side.

Crash test (simulazione della prova di scivolosità) presso DEKRA Klettwitz secondo gli standard seguenti.

Per garantire un'evoluzione continua, proprio come quella del settore automotive, testiamo la resistenza dei nostri prodotti in scenari di incidenti reali. Il **nuovo standard per i crash test di Henkel** prevede un tipico incidente urbano a maggiore velocità: **64 km/h, 40% del frontale**. Inoltre, eseguiamo test rispetto allo standard di settore **FMVSS 212/208: 48 km/h e frontale: 100%**.

FORMATI DISPONIBILI

Contenuto confezione	Cartuccia da 310 ml	Sacchetto da 400 ml	Set con cartuccia da 310 ml	Set con 2 cartucce da 310 ml	Set con sacchetto da 400 ml
Codice IDH	2644499	2647772	2669221	2669225	2669224

Esegui la scansione per vedere come utilizzare i nostri prodotti!

www.henkel-adhesives.com/adesivi-per-parabrezza

Henkel Italia S.r.l.
via C. Amoretti, 78
20157 Milano

Tel.: (+39) 02 35792 963
Fax: (+39) 02 35792 940
www.henkel-adhesives.it
www.henkel.it

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per assistenza e consulenza sulle specifiche di questi prodotti, contattare il servizio tecnico Henkel.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2020

Henkel