



CATÁLOGO DE SELLADORES ELÁSTICOS

GUÍA DE USOS, APLICACIONES Y SUSTRATOS



Agosto 2025



Al elegir los **selladores elásticos Fester**, los profesionales de la construcción tienen la seguridad de contar con productos de alta calidad que les ayudan a lograr uniones perfectas, duraderas y funcionales en cada proyecto.

CONTENIDO

04 INTRODUCCIÓN

05 FESTER SUPERSEAL P

06 FESTER SUPERSEAL SL

07 FESTER FT 101

08 FESTER FT 201

09 ¿QUÉ PROBLEMÁTICA
RESOLVER?

12 ¿DÓNDE APLICAR?

13 ¿EN QUÉ SUSTRATO
APLICAR?

14 ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES
DE LA APLICACIÓN?





SELLADORES

En la construcción es fundamental lograr uniones duraderas y funcionales en las juntas constructivas, ya sean verticales u horizontales. Estas uniones deben ser elásticas, herméticas e impermeables para prevenir problemas. **La falta de un sellado adecuado puede acarrear diversas consecuencias negativas:**

- **Malos olores**
- **Manchas y deterioros en los acabados.**
- **Disminución de la vida útil del concreto.**
- **Entrada y acumulación de polvo.**

Para evitar estos problemas, **Fester**, líder en la industria de la construcción, ofrece una amplia gama de selladores diseñados para satisfacer las necesidades de cada proyecto. Al elegir los **selladores Fester**, los profesionales de la construcción tienen la seguridad de contar con **productos de alta calidad que les ayudan a lograr uniones perfectas, duraderas y funcionales en cada proyecto.**

FESTER SUPERSEAL P



**FICHA
TÉCNICA**



**SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO
DE SECADO RÁPIDO.**

PRESENTACIÓN:

- Cubeta 26.5 L (Gris)
- Salchicha 600 ml (Gris y Negro)
- Cartucho 300 ml (Gris y Blanco)



USOS*



PARA SELLAR
JUNTAS EN PISOS.



PARA SELLAR ELEMENTOS
PREFABRICADOS.



PARA TRASLAPES
DE LÁMINA.

BENEFICIOS*



SECADO
EXTRA RÁPIDO.



SELLO IMPERMEABLE
Y ELÁSTICO.



EXCELENTE ADHERENCIA
A DISTINTOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN.

RENDIMIENTO.				
JUNTAS CONVENCIONALES POR CARTUCHO 300 ML POR METROS LINEALES.				
Ancho (mm).	PROFUNDIDAD (mm).			
	3	5	7	10
3	33.3			
7	14.2	8.5	6.1	
10	10	6	4.2	3
12		5	3.5	
16			2.6	
19				1.5

Ejemplo: Para junta de 7mm de ancho y 5 mm de profundidad, podrás sellar 8.5 metros lineales.

RENDIMIENTO.			
JUNTAS DE EXPANSIÓN O ALTO MOVIMIENTO POR CARTUCHO 300 ML POR METROS LINEALES.			
Ancho (mm).	PROFUNDIDAD (mm).		
	6	8	10
6	8.3		
8	6.2	4.6	
10	5	3.7	3
12	4.1	3.1	
15		2.5	
20			1.5

Ejemplo: Para junta de 8 mm de ancho y 8 mm de profundidad, podrás sellar 4.6 metros lineales.

Metodología aplicable:

- Sellador Tipo S, Grado NS, Clase 25, uso NT, TI, A y M acorde a ASTM C920.
- Sellador Clase F-25HM acorde a ISO 11600.
- Sellador Tipo F EXT-INT CC acorde a EN 15651-I.
- Sellador Tipo PW EXT-INT CC acorde a EN 15651-4.

PASO A PASO



1 APERTURA DE LA GRIETA

Para garantizar la funcionalidad del producto, la grieta debe tener una apertura mínima de 3 mm. Utilice un esmeril para lograr la apertura mínima.



2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las paredes de la grieta deben estar bien perfiladas, sanas, sin desportilladuras, sin partes sueltas, libre de partículas y polvo, completamente secas, libres de membranas de curado y pinturas. Posteriormente elimine el polvo con escoba y con aire a presión.



3 APLICACIÓN

Aplique **Fester Superseal P** hasta rellenar perfectamente la grieta. Perfile con ayuda de una espátula. El producto se aplica utilizando pistolas de calafateo. Debe realizarse presión con la espátula para asegurar el contacto con las paredes de la junta y darle el perfil adecuado.



FESTER SUPERSEAL SL

SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO.

PRESENTACIÓN:

- Cubeta 19 L (Gris)
- Cartucho 825 ml (Gris)



FICHA
TÉCNICA



USOS*



PARA SELLAR
JUNTAS EN PISOS
INDUSTRIALES
Y COMERCIALES.



PARA SELLAR
ELEMENTOS
PREFABRICADOS
HORIZONTALES.



PARA EL SELLADO
DE JUNTAS
EN AUTOPISTAS.

BENEFICIOS*



EXCELENTE
RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE.



EXCELENTE ADHERENCIA
A DISTINTOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN.



RESISTENCIA A AGUAS
RESIDUALES EN PLANTAS
DE TRATAMIENTO.

RENDIMIENTO.

METROS LINEALES		CARTUCHO CON 825 ML.	CUBETA CON 19 L.
Ancho (mm).	Profundidad (mm).	Rendimiento (m).	Rendimiento (m).
6	6	22.9	527.7
8	8	12.8	296.8
10	10	8.2	190.0
12	6	11.4	263.8
15	8	6.8	158.3
20	10	4.1	95.0
25	10	3.3	76.0

NOTA: Los rendimientos expresados no consideran la merma que pudiera existir durante la aplicación.

Metodología aplicable:

- Sellador Tipo S, Grado P, Clase 25, uso T, M acorde a ASTM C920

PASO A PASO



1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las paredes de la junta deben estar bien perfiladas, sanas, sin desportilladuras, sin partes sueltas, libre de partículas y polvo, completamente secas, libres de membranas de curado y pinturas. Posteriormente elimine el polvo con escoba y con aire a presión.



2 APLICACIÓN DE SISTA BACKER ROD

Introduzca el respaldo de polietileno, **Sista Backer Rod** el cual deberá tener un diámetro de aproximadamente un 25% mayor que el ancho de la junta.



3 APLICACIÓN

Aplique **Fester Superseal SL** hasta rellenar perfectamente la junta. El producto se aplica utilizando pistolas de calafateo. Se recomienda que el cordón del sellador sea de 6 mm a 12 mm.

En áreas de tránsito vehicular o peatonal, se recomienda usar el sellador por debajo de 6 mm de la superficie.

FESTER FT 101



FICHA
TÉCNICA

ADHESIVO DE MONTAJE Y JUNTAS DE MOVIMIENTO MODERADO.

PRESENTACIÓN:

- Cartucho 280 ml (Gris y Blanco)



USOS*



ENMARCADO DE
PUERTAS Y VENTANAS.



RELLENO DE GRIETAS
CONSTRUCTIVAS.



ADHESIVO
DE MONTAJE.

BENEFICIOS*



SELLADOR
PINTABLE.



ADHIERE A SUPERFICIES
HÚMEDAS.



ADHIERE A GRAN
VARIEDAD DE
MATERIALES.



FÁCIL APLICACIÓN
AUN EN BAJAS
TEMPERATURAS.

RENDIMIENTO.

JUNTAS CONVENCIONALES POR CARTUCHO 280 ML POR METROS LINEALES.

Ancho (mm).	PROFUNDIDAD (mm).				
	3	5	7	10	12
3	31.1				
7	13.3	8	5.7		
10	9.3	5.6	4	2.8	
12		4.6	3.3		
16			2.5		
19				0.9	
25					0.9

Ejemplo: Para junta de 7 mm de ancho y 5 mm de profundidad, podrás sellar 8 metros lineales.

Cumple con la Norma:

- ASTM C920
- ISO 11600 F 25 HM

PASO A PASO



1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las paredes de la junta deben estar bien perfiladas, sanas, sin desportilladuras, sin partes sueltas, libre de partículas y polvo, completamente secas, libres de membranas de curado y pinturas. Posteriormente elimine el polvo con escoba y con aire a presión.



2 APLICACIÓN DEL PRODUCTO COMO SELLADOR

Aplique **Fester FT 101** hasta rellenar perfectamente la junta. Profile con ayuda de una espátula. Recorte la boquilla de acuerdo con grosor del cordón necesario, la membrana interior debe ser perforada.



3 PERFILADO DEL SELLADOR

Realice presión con la espátula para asegurar el contacto con las paredes de la junta.



FESTER FT 201

SELLADOR PARA JUNTAS DE ALTO MOVIMIENTO.

PRESENTACIÓN:

- Salchicha 600 ml (Gris)
- Cartucho 280 ml (Gris y Blanco)



**FICHA
TÉCNICA**



USOS*



PARA
FACHADAS.



PARA ESTRUCTURAS
METÁLICAS.



PARA PLACAS
DE CONCRETO.


BENEFICIOS*



SELLADOR
PINTABLE.



ADHIERE A SUPERFICIES
HÚMEDAS.



ADHIERE A GRAN
VARIEDAD DE
MATERIALES.



RESISTENCIA
A SUSTANCIAS
QUÍMICAS.

RENDIMIENTO.				
JUNTAS CONVENCIONALES POR CARTUCHO 280 ML POR METROS LINEALES.				
	PROFUNDIDAD (mm)			
Ancho (mm)	3	5	7	10
3	31.3			
7	13.3	8	5.7	
10	9.3	5.6	4	2.8
12		4.6	3.3	
16			2.5	
19				1.47

Ejemplo: Para junta de 7 mm de ancho y 7 mm de profundidad, podrás sellar 5.7 metros lineales.

RENDIMIENTO.				
JUNTAS DE EXPANSIÓN O CON ALTO MOVIMIENTO POR CARTUCHO 280 ML POR METROS LINEALES.				
	PROFUNDIDAD (mm)			
Ancho (mm)	6	8	10	12
6	7.7			
8	5.8	4.3		
10	4.6	3.5	2.8	
12	3.8	2.9		
15		2.3		
20			1.4	

Ejemplo: Para junta de 8 mm de ancho y 8 mm de profundidad, podrás sellar 4.3 metros lineales.

Cumple con la Norma:

- ASTM C920
- ISO 11600 F 25 LM

PASO A PASO



1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las paredes de la junta deben estar bien perfiladas, sanas, sin desportilladuras, sin partes sueltas, libre de partículas y polvo, completamente secas, libres de membranas de curado y pinturas. Posteriormente elimine el polvo con escoba y con aire a presión.



2 APLICACIÓN CON RESPALDO COMPRIMIBLE

En juntas donde la profundidad sea mayor que el ancho se recomienda utilizar un respaldo comprimible y así darle las dimensiones recomendadas.



3 PERFILADO DEL SELLADOR

Aplique **Fester FT 201** hasta rellenar perfectamente la junta. Profile con ayuda de una espátula. Recorte la boquilla de acuerdo con el grosor del cordón necesario. Debe realizar presión con la espátula para asegurar el contacto con las paredes de la junta y darle el perfil adecuado.

¿QUÉ PROBLEMÁTICA DESEAS RESOLVER?

 RECOMENDADO
  USO RESERVADO
  NO RECOMENDADO

APLICACIÓN	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL	EXPLICACIÓN
 RESANE DE GRIETAS EN CONCRETO O MORTERO.					Fester FT-101 y Fester Superseal P son ideales por su elasticidad, adherencia y fácil aplicación. En cambio, Fester FT-201 es demasiado especializado para esta tarea, mientras que Fester Superseal SL, al ser autonivelante, no es adecuado para grietas verticales o superficies pequeñas.
 SELLADO PERIMETRAL DE PUERTAS Y VENTANAS.					Fester FT-101 es una excelente opción para el sellado perimetral de puertas y ventanas debido a su elasticidad, que permite absorber movimientos estructurales bajos a moderados y su fuerte adherencia a diversos materiales. Fester FT-201 y Fester Superseal P son más adecuados para aplicaciones industriales o especializadas, donde se requiere resistencia química o mayor desempeño mecánico, lo que los hace innecesariamente complejos y costosos para este uso. Fester Superseal SL no es recomendado porque su naturaleza autonivelante lo vuelve inadecuado para superficies verticales.
 SELLADO DE BAÑOS Y COCINAS.					Fester FT-101 y Fester FT-201 son buenas opciones para el sellado de baños y cocinas debido a su alta elasticidad, excelente adherencia y resistencia a la humedad, garantizando un sellado duradero en áreas expuestas al agua. Fester Superseal P es un producto de uso reservado, pues aunque ofrece una alta efectividad, está especialmente orientado a aplicaciones específicas como el sellado de juntas industriales. Por otro lado, Fester Superseal SL no es recomendado porque su propiedad autonivelante lo hace inadecuado para superficies verticales o detalles precisos.
 MONTAJE DE ELEMENTOS EN MUROS REPISAS Y ESPEJOS.					Fester FT-101 es ideal al ser adhesivo y soportar cargas bajas a moderadas. Fester FT-201 y Fester Superseal P son selladores especializados. Fester Superseal SL, es fluido por lo que dificulta la aplicación.
 MONTAJE DE CENEFAS.					
 INSTALACIÓN PARA ZOCLOS DE MADERA.					
 MONTAJE PARA CANALETAS DE PVC.					Fester FT-101 y Fester Superseal P son excelentes para el montaje de canaletas de PVC debido a su alta adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, lo que garantiza un montaje seguro y duradero. Fester FT-201 está diseñado para aplicaciones industriales más complejas que exceden los requerimientos de esta tarea. Por su parte, Fester Superseal SL no es recomendado porque su formulación autonivelante lo hace inadecuado para superficies verticales o ensamblajes precisos como los necesarios en canaletas.
 TRASLAPES EN TECHOS DE LÁMINA.					Fester FT-201 y Fester Superseal P son ideales para el traslape de techos de lámina debido a su alta resistencia a la intemperie, durabilidad y capacidad para formar un sello impermeable y flexible, incluso en condiciones de exposición constante al agua y cambios de temperatura. Fester FT-101 está más orientado a aplicaciones menos exigentes por lo que no proporciona el mismo nivel de resistencia en condiciones extremas. Fester Superseal SL, al ser fluido, lo hace ineficaz para superficies inclinadas o ensamblajes en techos de lámina.

¿QUÉ PROBLEMÁTICA DESEAS RESOLVER?




RECOMENDADO



USO RESERVADO



NO RECOMENDADO

APLICACIÓN	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL	EXPLICACIÓN
 SELLO DE TORNILLERÍA EN TECHOS DE LÁMINA.					Fester FT-101, Fester FT-201 y Fester Superseal P son excelentes opciones para el sello de tornillería en techos de lámina debido a su alta adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, lo que garantiza un sellado impermeable y duradero en puntos críticos como los tornillos expuestos. Fester Superseal SL al ser fluido dificulta la aplicación lo que resulta en una superficie sucia.
 JUNTAS EN DUCTOS DE ACERO.					Fester FT-201 y Fester Superseal P pueden usarse por su adherencia y soporte de movimientos moderados en ductos, por lo que proporcionan un buen sello. Fester FT-101 no soporta el nivel de movimiento. Fester Superseal SL es autonivelante, lo que impide su aplicación vertical.
 SELLADO EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN O CALEFACCIÓN.					Fester FT-101 es una excelente opción debido a su elasticidad, adherencia y resistencia a la humedad, lo que permite un sellado confiable y fácil de aplicar en superficies metálicas y de otros materiales. Fester FT-201 y Fester Superseal P están diseñados para aplicaciones más exigentes e industriales, donde se requieren propiedades avanzadas como alta resistencia química o mecánica, que no son necesarias en este caso. Fester Superseal SL no es recomendado porque su naturaleza autonivelante lo hace inadecuado para áreas verticales o sobre cabeza.
 SELLADO EN FACHADAS VENTILADAS.					Fester FT-201 y Fester Superseal P son ideales para fachadas ventiladas por su elasticidad, adherencia, resistencia a la intemperie y a movimientos estructurales. Fester FT-101 no soporta movimientos altos, y Fester Superseal SL no es adecuado debido a su naturaleza autonivelante.
 JUNTAS EN LOSETAS DE TERRAZAS.					Fester Superseal P es ideal para juntas en losetas debido a su elasticidad, excelente adherencia y capacidad para resistir humedad y movimientos altos, lo que asegura un sellado duradero.
 JUNTAS EN COCINAS Y LABORATORIOS INDUSTRIALES.					Fester FT-201 y Fester Superseal P son de uso reservado para juntas en cocinas y laboratorios industriales debido a su alta resistencia química, elasticidad y capacidad para soportar condiciones exigentes como humedad constante y agentes agresivos. Fester FT-101 no es recomendado porque no está diseñado para soportar estas condiciones extremas, y Fester Superseal SL solo adhiere a concreto y solo esta disponible en color gris, en estos escenarios es más común utilizar junteadores blancos.
 JUNTAS EN PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.					Fester Superseal SL por ser autonivelante, es ideal para esta aplicación, recordando que debe quedar 3 a 6 mm por debajo de la superficie. Fester FT-201 y Fester Superseal P son de uso reservado aunque ofrece buena elasticidad, adherencia y resistencia química, su desempeño depende de factores como el tipo de tráfico, carga y condiciones de operación. Fester FT-101 no cumple con las exigencias de pisos sometidos a alto tránsito y cargas pesadas.
 JUNTAS EN HANGARES Y AEROPUERTOS.					Fester Superseal P y Fester Superseal SL son recomendados por su alta elasticidad, excelente adherencia y resistencia a tráfico pesado, impactos y condiciones extremas. Fester Superseal SL es particularmente efectivo en juntas horizontales por su naturaleza autonivelante. Fester FT-201 está orientado a aplicaciones estructurales específicas. Fester FT-101 no cumple con las exigencias de pisos sometidos a alto tránsito y cargas pesadas.

¿QUÉ PROBLEMÁTICA DESEAS RESOLVER?




RECOMENDADO



USO RESERVADO



NO RECOMENDADO

APLICACIÓN	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL	EXPLICACIÓN
 JUNTAS EN MUROS CORTINA DE VIDRIO Y ALUMINIO.					Fester FT-201 y Fester Superseal P son de uso reservado porque a pesar de adherirse fuertemente y soportar cargas altas, por razones estéticas podría no ser el mejor y pueden deteriorarse en intemperie, rayos UV o condiciones extremas. Fester FT-101 no soporta cargas pesadas y Fester Superseal SL no puede aplicarse verticalmente, ya que afectará la estética durante la aplicación.
 JUNTAS EN CANALES.					Fester Superseal P y Fester Superseal SL son de uso reservado por su alta resistencia al agua, elasticidad y durabilidad, esenciales para soportar inmersión constante y movimientos estructurales, pero no fueron diseñados con esta aplicación en mente. Fester FT-101 no ofrece la resistencia ni durabilidad necesarias en aplicaciones expuestas a agua continua. Fester FT-201 está diseñado para usos más específicos que no incluyen inmersión prolongada o contacto permanente con agua en estas estructuras.
 APLICACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS, COLOCADO ANTES DE UN ACABADO.					Fester FT-101, Fester FT-201 y Fester Superseal P son de uso reservado, ya que las condiciones de una cámara frigorífica pueden alterar su elasticidad, provocar fisuras o afectar su adherencia a las superficies, se recomienda colocar un acabado sobre éstos. Fester Superseal SL no es recomendado ya que su desempeño puede verse afectado por las bajas temperaturas y la exposición constante a ciclos de congelación y descongelación. Para esta aplicación, se recomiendan selladores epóxicos como Fester Epoxine 900.
 JUNTAS DE CONTROL EN AUTOPISTAS.					Fester Superseal P y Fester FT-201 son de uso reservado para juntas de control en autopistas debido a su elasticidad y resistencia a tráfico y movimientos estructurales, pero pueden requerir refuerzos en condiciones extremas. Fester FT-101 no es recomendado porque no soporta cargas pesadas, vibraciones constantes ni variaciones climáticas severas, lo que compromete su durabilidad en este tipo de aplicación. Fester Superseal SL al ser autonivelante, es perfecto para este tipo de juntas, además de soportar movimientos estructurales altos.
 JUNTAS EN FACHADAS PREFABRICADAS, COMO TILT-UP, ALUCOBOND, ENTRE OTRAS.					Fester Superseal P y Fester FT-201 son recomendados debido a su alta elasticidad, excelente adherencia y resistencia a la intemperie y movimientos estructurales. Fester FT-101 es de uso reservado, ya que, aunque es flexible, no ofrece la misma durabilidad en estas aplicaciones. Fester Superseal SL no es recomendado porque su autonivelación lo hace inadecuado para superficies verticales.
 SELLADO EN INSTALACIONES PETROLERAS: GASERAS.					Fester Superseal P y Fester Superseal SL soportan movimientos estructurales altos, y tener buena resistencia a salpicaduras de diesel, entre otros. Fester Superseal SL al ser autonivelante, es recomendado para este tipo de juntas. Fester FT-201 puede usarse con la precaución de que no posee una alta resistencia química. Fester FT-101 no soporta exposición a movimientos altos ni salpicaduras químicas.

¿DÓNDE DESEAS APLICAR EL SELLADOR?



RECOMENDADO



USO RESERVADO



NO RECOMENDADO

APLICACIÓN	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL
 JUNTAS HORIZONTALES.				
 JUNTAS VERTICALES.				
 PARA INTERIORES.				
 PARA EXTERIORES.				
 SUSTRATO SECO.*				
 SUSTRATO HÚMEDO.				
 SUSTRATO POROSO.				
 SUSTRATO LISO.				

*La tecnología actual de Fester Superseal SL ahora adhiere sobre sustratos húmedos.

¿EN QUÉ SUSTRATO APLICARÁS EL SELLADOR?

 RECOMENDADO
  USO RESERVADO
  NO RECOMENDADO

SUSTRATO	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL
 ACERO GALVANIZADO.				
 ACERO INOXIDABLE.				
 ACRÍLICO (PMMA).				
 ALUMINIO.				
 CERÁMICA.				
 CONCRETO.				
 FIBROCEMENTO.				
 LADRILLO.				
 MADERA.				
 MORTERO.				
 POLICARBONATO.				
 POLICLORURO DE VINILO (PVC).				
 VIDRIO.				

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES A LAS QUE SE EXPONDRÁ EL SELLADOR EN EL DÍA A DÍA?

 RECOMENDADO
  USO RESERVADO
  NO RECOMENDADO

CONDICIONES	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL
 INMERSIÓN CONSTANTE EN AGUA.				
 GRADO ALIMENTICIO Y SANITARIO.				
 PARA TRÁFICO DE NEUMÁTICOS. (ELEMENTO QUE CONTIENE AIRE AL INTERIOR PORPORCIONANDO AMORTIGUACIÓN)				
 PARA TRÁFICO DE RUEDAS. (ELEMENTO DURO QUE GIRA Y PROVOCA MAYOR DESGASTE)				
 EXPOSICIÓN A QUÍMICOS.				

¿CON QUÉ SISTEMAS IMPERMEABLES ES COMPATIBLE EL SELLADOR?

COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS	FESTER FT-101	FESTER FT-201	FESTER SUPERSEAL P	FESTER SUPERSEAL SL
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS.				
IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS.				
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO.				
FESTER GARDEN.				
FESTER CR-66 FIBRE FORCE.				
FESTER CL-52.				
FESTER VAPORTITE 550.				



Henkel Capital, S.A de C.V.

Bvd. Magnocentro No. 8 Piso 2,
Centro Urbano San Fernando La Herradura,
Huixquilucan, Edo. De México C.P. 52760

Atención al consumidor

800 FESTER 7

800 337837 7

web.fester@henkel.com

www.fester.com.mx

Agosto 2025

Búscanos en:

