

Vertimas iš anglų kalbos  
[logotipas: „Henkel“]

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 01481

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit“ CE 79 „Ultra Epoxy Industrial“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Visų rūšių plytelėms klijuoti patalpų viduje ir lauke
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations“ Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 12004:2007 +A1:2012  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): MODENA CENTRO PROVE s.r.l.- Nr. 1599
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: netaikoma  
Europos techninis įvertinimas: netaikoma  
Techninio vertinimo įstaiga: netaikoma  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminės charakteristikos                                                                                                                                            | Eksploatacinės savybės    | Darnioji techninė specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Atsakas į ugnį                                                                                                                                                      | E klasė                   | EN 12004:2007 + A1:2012         |
| Sukibimo stipris, išreikštas kaip:<br>pirminis atsparumo šlyčiai stipris                                                                                            | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |                                 |
| Sukibimo (sanklijos) stiprio patvarumas meteorologinių sąlygų ir (arba) šiluminio sendinimo atveju, išreikštas kaip:<br>atsparumo šlyčiai stipris po šilumos smūgio | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |                                 |
| Sukibimo (sanklijos) stiprio patvarumas, esant vandens ir (arba) drėgmės poveikiui, išreikštas kaip:<br>atsparumo šlyčiai stipris po panardinimo į vandenį          | $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ |                                 |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas                                                                                                                                     | nenustatyta               |                                 |

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Malgorzata Lipnicka  
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North  
Mineralinių klijų ir dengiamųjų medžiagų vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)  
(parašas)

Piotr Urynek  
Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos Šiaurės šalims

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)  
(parašas)

Stomporkuvas, 2019-03-05  
(išdavimo vieta ir data)