



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr 01831

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CL 50
2. Kavandatud kasutusala(d): komplekt Ceresit CL 50 on ette nähtud kasutamiseks siseruumides, kus temperatuur ei lange alla 5 °C ega tõuse üle 40 °C.
3. Tootja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poola
toodet toodetakse järgmistes tootmisettevõtetes: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
4. Volitatud esindaja: ei ole asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 2+
- 6a. Ühtlustatud standard(id): ei ole asjakohane
- 6b. Euroopa hindamisdokument: EAD 030352-00-0503
Euroopa tehniline hinnang: ETA-23/0068 z 02/05/2023
Tehnilise hindamise asutus: Instytut Techniki Budowlanej
Teavitatud asutus(ed): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0690/Z
7. Deklareeritud toimevõime(ed):

Nr	Põhiomadused	Toimevõime	Toimevõime püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
1	Tuletundlikkus	Toimevõime ei ole hinnatud	Süsteem 2+	EAD 030352-00-Q503
2	Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või eraldumine	Toimevõime ei ole hinnatud		
3	Veeauru läbilaskvus	$S_d = 4,3 \text{ m}$ $\mu = 4312$; kliimaolud 23 °C ja suhteline õhuniiskus 50–93%		
4	Veepidavus	Veekindlus		
5	Pragude sildamisvõime	Kategooria 2 (0,75 mm)		
6	Nakketugevus betoonplaadiga	Kategooria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7	Nakketugevus kipsplaadiga	Alusmaterjali kohesiivne purunemine		
8	Kriimustuskindlus	Toimevõime ei ole hinnatud		
9	Vuukide sildamisvõime	Kategooria 2		
10	Veepidavus läbiviikude ümber	Kategooria 2: veekindlus		
11	Temperatuuritaluvus	Kategooria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
12	Veekindlus	Kategooria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13	Leelisekindlus	Kategooria 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14	Vastupidavus mehaanilisele kulumisele	Toimevõime ei ole hinnatud		
15	Libisevus	Toimevõime ei ole hinnatud		
16	Parandatavus	Parandatav		
17	Paksus	1,0 mm = 1,43 kg : (mm × m ²)		
18	Värvikomplektide vastupidavus	Ei ole asjakohane		

Eeltoodud parameetrid kehtivad Ceresit CL 50-st koosneva süsteemi kasutamisel

- Hüdroisolatsiooni membraan Ceresit CL 50
- Tugevduselemendid: Ceresit CL 82, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525,
- Liimaine: Ceresit CM 22, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 49.

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei ole asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimevõime vastab deklareeritud toimevõimele. Käesolev toimevõime deklaratatsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja aluvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineraalimide ja pinnakatete tootejuht

(nimi ja ametikoht)

(allkiri)

Piotr Urynek
Kesk- ja Ida-Euroopa põhjaosa kvaliteedijuht

(nimi ja ametikoht)

(allkiri)

Stąporków, 22.08.2023
(väljaandmise koht ja aeg)